



Fahrradüberdachung PURE, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, doppelseitig, mit Anlehnbügel TAMPA, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Fahrradüberdachung PURE

EXKLUSIV bei 

Konstruktion: Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Allseitig verkleidete Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in Standardfarben gegen Mehrpreis.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck).

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN / m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Fundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.





Beleuchtung: Bei einseitiger Ausführung LED-Lichtleiste im hinteren Dachträger mittig, bei doppelseitiger Ausführung im Dachträger mittig.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt



Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 2250	4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250
					
Ausführung		einseitig		doppelseitig	
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 495 DW	054 496 DW	054 491 DW	054 492 DW



▲ **Preisbeispiel:**

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, doppelseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG aus TVG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE

Nr. 054 492 DW € 6.421,00

Preis ohne Zubehör (Fahrradständer), zuzüglich Fracht & Montage.



Bitte fragen Sie an – gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr Bauvorhaben: Tel 076 72 / 9 58 95


Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at

H3629




Fahrradüberdachung PURE, Dachbreite x Dachtiefe 12000 mm x 2250 mm, einseitig, Fahrradständer bauseits, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer


Seitenansicht, einseitig



Seitenansicht, doppelseitig



Frontansicht



Dazu empfehlen wir:



Anlehnbügel TAMPA, Seite 89

Mehrpreis				
Dachbreite	mm	2720	4000	
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr.	054 475 DW	054 476 DW	
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Raster 1300 mm	Nr.	054 477 DW		
LED-Lichtleiste IP 44	Nr.	054 485 DW	054 486 DW	