



**Fahrradständer  
NEW YORK  
271 103 DW  
€ 317,10**

▲ Fahrradständer NEW YORK einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)

H0176 🔍

- **Anlehnbügel mit rahmenschonender Schutzfolie in Signalfarbe rot**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

## Fahrradständer NEW YORK

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel. Abwechselnde Tief- / Hocheinrichtung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



### Fahrradständer NEW YORK

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr.	271 102 DW	382 753 DW	271 103 DW	271 104 DW
	€	162,10	264,10	317,10	477,20

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.



▲ Fahrradständer OHIO, einseitig, 4 Stellplätze, 4 Anlehnbügel

- **optimale Diebstahlsicherung durch integrierten Stahl-Steg**
- **kombinierbar mit Fahrradständer UNIVERSAL**

## Fahrradständer OHIO

**Konstruktion:** Stabile Stahlkonstruktion mit angeschraubten Einstell- und Anlehnbügel. Abwechselnde Tief- / Hocheinrichtung. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Bügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten.



### Fahrradständer OHIO

Nutzung		einseitig			
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	6
Breite	mm	700	1050	1400	2100
Oberfläche		feuerverzinkt			
Bügel zum Verschrauben	Nr.	271 591 DW	271 597 DW	271 592 DW	271 593 DW
	€	183,90	301,10	365,60	550,00

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer NORWALK und DENVER finden Sie online unter:  
[www.ziegler-metall.at](http://www.ziegler-metall.at)



▲ Fahrradständer NORWALK mit Anlehnbügel

H4211 🔍

- **mit Radabstand 500 mm innerhalb einer Woche lieferbar**



▼ Fahrradständer DENVER mit Anlehnbügel

H4210 🔍

## Fahrradständer COLORADO

**Konstruktion:** Stabile Stahlrohrkonstruktion mit Einstellbügeln (angeschraubt oder verschweißt) und Anlehnbügeln (angeschraubt) Ø 42 mm. Abwechselnde Tief- / Hochstellung. Wahlweise Einstellwinkel 90° oder 45° schräg links bzw. rechts. Grundrahmen aus Winkelstahl, vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung, jederzeit erweiterbar. Stellraumtiefe 1850 mm. Montagematerial zur Verschraubung der Anlehnbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Bodenbefestigung (aufgrund Hebelwirkungsgefahr zwingend notwendig), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton, bestehend aus 4er- und 6er-Einheiten.



Fahrradständer COLORADO, 90°, verschraubt am Fahrradständer UNIVERSAL

### Fahrradständer COLORADO

Nutzung		einseitig					
Einstellwinkel		90°		45° links		45° rechts	
Anzahl Stellplätze	Stück	4	6	4	6	4	6
Breite	mm	1400	2100	1960	2940	1960	2940
Tiefe	mm	1100					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	055 090 DW 297,70	055 091 DW 336,50	-	-	-	-
Bügel verschweißt	Nr. €	-	-	055 092 DW 362,20	055 093 DW 425,60	055 094 DW 362,20	055 095 DW 425,60

Zubehör		Nr.		€ / Set
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt		245 002 DW		9,40
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt		245 003 DW		9,40
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl		245 004 DW		11,10
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt, VE = 2 Stück		382 004 DW		19,90
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl		382 005 DW		10,90

### INFO-BOX

**Hinweis für diese Doppelseite:** Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief / hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief. Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.

## Fahrradständer HOUSTON

**Konstruktion:** Stabile Stahlrohrkonstruktion mit angeschraubten Einstellbügeln. Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung. Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Einstellwinkel 90°. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 1850 mm / doppelseitig 3200 mm. Befestigungsmaterial für Reihenverbindung und Montagmaterial zur Verschraubung der Einzelbügel auf den Grundrahmen im Lieferumfang enthalten.


**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt.

**Reifenbreite:** 55 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

**Anlieferung:** Erfolgt zerlegt im Karton.



Fahrradständer HOUSTON einseitig, 6 Stellplätze

► Detail: rückwärts einstellen möglich

### Fahrradständer HOUSTON

Nutzung		einseitig						doppelseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12		
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	700	1050	1400	1750	2100		
Gewicht	kg	8,7	12,8	16,5	20,6	24,5	14,8	19,8	27,8	31,5	36,8		
Oberfläche		feuerverzinkt											
	Nr. €	271 386 DW 79,90	271 387 DW 98,90	271 388 DW 125,30	271 389 DW 154,70	271 390 DW 184,70	271 391 DW 125,90	271 392 DW 184,70	271 393 DW 245,90	271 394 DW 312,90	271 395 DW 328,10		

Bei Bestellung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		Nr.		€ / VE
Bodenmontage-Winkel, VE = 2 Stück, feuerverzinkt		271 414 DW		9,60
Bodenanker, VE = 2 Stück, feuerverzinkt		271 415 DW		22,10