



Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO



Konstruktion: Fahrradständer mit oder ohne Betonsokkeln und seitlichen Halterungen zur Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre (40 x 20 mm) miteinander verbunden sind. Die Abstellfläche besteht aus halbkreisförmig gebogenem ovalen Stahlrohr (30 x 15 mm). Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. Stellraumtiefe einseitig 1800 mm, doppelseitig 2 x 1800 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

Reifenbreite: 50 mm

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Design: Architekt Federica Fulci, Architekt Paolo Burelli



city
DESIGN

EXKLUSIV bei ZIEGLER



Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO

Nutzung	ein- / doppelseitig	
	ohne Betonsockel	mit Betonsockel
Ausführung		
Anzahl Stellplätze	Stück 2010	7
Breite	mm 2290	2290
Gewicht	kg 30	65
Oberfläche	feuerverzinkt	
	Nr. 490 068 DW	490 020 DW
	€ 466,40	€ 626,00
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. 490 069 DW	490 021 DW
	€ 623,00	€ 780,00



▲ Detail: Einstellbügel



▲ Detail: Betonsockel



Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR
108 168 DW
€ 186,70

Fahrradständer TOUR

Konstruktion: Fahrradständer aus stabilen Stahlblechlamellen. Mit 5 schmalen (bis Reifenbreite 40 mm) und 4 breiten Stellplätzen (bis 65 mm Reifenbreite), bei doppelseitiger Ausführung mit 2 x 5 schmalen und 2 x 4 breiten Stellplätzen. Stellraumtiefe bei einseitiger Ausführung 1950 mm / doppelseitig 2 x 1900 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

Reifenbreite: 40 und 65 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (mit Wandplatten 80 x 330 mm) oder zum Einbetonieren (mit anschraubarer Schiene Länge 400 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



• **innerhalb eine Woche lieferbar:**
Ausführung Oberfläche feuerverzinkt



Fahrradständer TOUR zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR - Wandbefestigung

Nutzung	einseitig	
Befestigungsart	zur Wandbefestigung	
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	1250 x 210 x 465
Gewicht	kg	12
Oberfläche	feuerverzinkt	
	Nr.	108 170 DW
	€	179,90
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	108 173 DW
	€	254,20

- als Wand- oder Bodenständer erhältlich
- Bodenständer wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung
- in Standardfarben lieferbar

Fahrradständer TOUR - Bodenbefestigung

Nutzung	einseitig		doppelseitig
Befestigungsart	zum Einbetonieren		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
B x T x H	mm	1250 x 210 x 600	1250 x 430 x 600
Gewicht	kg	14	28
Oberfläche	feuerverzinkt		
	Nr.	108 168 DW	108 169 DW
	€	186,70	357,60
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	108 171 DW	108 172 DW
	€	266,00	452,00



▲ Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt



▲ Fahrradständer TOUR doppelseitig, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze, feuerverzinkt