



Sperrpfosten ALMERIA zum Aufdübeln, beidseitig kippbar

- beidseitig kippbar
- sowohl stehend als auch gekippt abschließbar

Absperkketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 520.

Sperrpfosten ALMERIA
178 061 DW
€ 214,50

Sperrpfosten ALMERIA aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar. Mit verstärkter Bodenhalterung aus Aluminium.






Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiß.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).



Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7			
Oberfläche		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot			
	Nr.	178 062 DW	178 055 DW	178 061 DW	178 054 DW
	€	204,40	204,40	214,50	214,50

Zubehör		Nr.	
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung		Nr. € / Stück	178 031 DW 13,00
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	178 063 DW 8,30
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm		Nr. € / Stück	178 068 DW 62,10

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.



Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln, mit Absperkketten

Sperrpfosten LINARES
297 147 DW
€ 55,90

Sperrpfosten LINARES aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit 2 Kettenösen.




Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Detail: Kettenösen

Sperrpfosten LINARES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 48	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	4	5
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	297 147 DW	297 145 DW
	€	55,90	76,00

Zubehör für Befestigung auf Beton		Nr.	
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl		Nr. € / Paar	297 990 DW 20,70

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Absperkketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 520.

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



mit Metallabschlusskappe



Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm	Ø 76				
Höhe über Flur	mm	900				
Gewicht	kg	7	10	8	10	8
Oberfläche		feuerverzinkt				
	Nr.	178 093 DW	178 094 DW	178 095 DW	178 096 DW	178 097 DW
	€	83,10	134,30	186,50	186,50	220,40

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr.	178 063 DW
	€/ Stück	8,30

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss möglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör).



- mit Abschlusskappe wahlweise aus Stahl bzw. Aluminium



- Hinweis: Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart	zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	8	11	
Material Abschlusskappe		Aluminium		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 039 DW	397 043 DW	397 044 DW
	€	91,40	180,30	201,80
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie		
	Nr.	397 040 DW	397 045 DW	397 046 DW
	€	103,10	194,10	215,70
Material Abschlusskappe		Stahl		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 726 DW	397 732 DW	397 728 DW
	€	82,30	192,00	106,40
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie		
	Nr.	397 727 DW	397 733 DW	397 729 DW
	€	97,80	207,30	120,50



Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 DW
		20,70

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.