

Sperrpfosten OVIEDO aus Stahl



Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) und Vorhängeschloss



Sperrpfosten OVIEDO mit Abschlusskappe aus Kunststoff (Pyramidenkopf)



Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl (Flachkopf) bzw. rotem Kunststoff (Pyramidenkopf) und Anschlagpuffer, einseitig kippbar.



Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie. Auf Anfrage feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9010 mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Der Sperrpfosten wird durch ein Vorhängeschloss gesichert (siehe Zubehör).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. mit Bodenanker zum Einbetonieren.



Sperrpfosten OVIEDO

Befestigungsart	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	70 x 70
Höhe über Flur	mm	900
Oberfläche		feuerverzinkt
Gewicht	kg	8
Kopfform		Pyramidenkopf
Material Abschlusskappe		Kunststoff
Nr.	297 052 DW	297 056 DW
€	124,30	140,10
Kopfform		Flachkopf
Material Abschlusskappe		Stahl
Nr.	397 730 DW	397 731 DW
€	124,30	140,10

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 DW 20,70
---------------------------------	--------------	---------------------

Pro Pfosten wird 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör

Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 DW 27,40
---	---------------	---------------------

Sperrpfosten IRUN aus Stahl



Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, einseitig kippbar. Gelenk aus Temperguss.



Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot-weiß lackiert. Auf Anfrage schwarz-gelb lackiert.

Schließung: Der Verschlussbügel wird durch ein kundenseits zu stellendes Vorhängeschloss gesichert. Schlossbügel max. 5 mm.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 330 mm) mit Bodenanker, kippbar bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 160 x 10 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Sperrpfosten IRUN

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	1000
Gewicht	kg	10
Oberfläche		9
		feuerverzinkt
Nr.	684 300 DW	684 301 DW
€	129,00	154,00
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert
Nr.	684 302 DW	684 303 DW
€	138,10	160,30

Zubehör für Befestigung auf Beton

Spezialdübel mit Schraube M 12 / 100*	Nr. € / Stück	684 307 DW 4,20
---------------------------------------	---------------	--------------------

* Pro Pfosten werden 4 Stück benötigt.

Sperrpfosten PAMPLONA aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem Profilstahl.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend, gleichschließend auf Anfrage), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 150 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten bzw. zu Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).



- schwerste Ausführung in unserem Programm
100 x 60 mm

Sperrpfosten PAMPLONA

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	100 x 60	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	14	
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	178 022 DW	178 021 DW
	€	304,60	304,60

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr.	178 063 DW
	€ / Stück	8,30
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr.	178 068 DW
	€ / Stück	62,10

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.



Sperrpfosten PAMPLONA mit Dreikantschloss

Sperrpfosten SORIA NEW aus Stahl

Konstruktion: Einseitig kippbarer Sperrpfosten aus stabilem doppelwandigen Stahl. Mit Schutzabdeckung aus Kunststoff (Polyamidharz) zum Reifen- und Fahrzeugschutz.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt. Rote Reflexfolie zum Aufkleben beiliegend.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Selbstschließend, Schlüssel wird nur zum Öffnen benötigt.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (235 x 165 mm), kippbar, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



Sperrpfosten SORIA NEW

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	50 x 50	
Höhe über Flur	mm	600	
Gewicht	kg	5	
Oberfläche		galvanisch verzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	734 317 DW	
	€	123,50	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	734 328 DW	
	€	130,70	



Sperrpfosten SORIA NEW