

Poller JEREZ mit 3p I Technologie aus Stahl bzw. Edelstahl



Poller JEREZ (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) mit umlaufender Rille aus Edelstahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.






Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 542.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.



Poller JEREZ










Ausführung		Standard		mit umlaufender Rille	
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
		Ø 108			
Pfostenmaße	mm	1000			
Höhe über Flur	mm	10			
Gewicht	kg	12	13		
Material		Stahl			
feuerverzinkt	Nr.	079 135 DW	079 136 DW	079 137 DW	079 138 DW
und pulverbeschichtet	€	223,00	378,40	263,30	417,60
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr.	079 139 DW	079 140 DW	079 141 DW	079 142 DW
	€	349,10	514,00	401,30	553,00

Poller NIGRIN mit 3p I Technologie aus Aluminiumguss



Poller NIGRIN mit 3p-Technologie in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 3020 verkehrsrot		RAL 6005 moosgrün
	RAL 6009 tannengrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7035 lichtgrau		RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9006 weißaluminium		RAL 9016 verkehrsweiß
	DB 703 eisenglimmer		

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H1179 



Poller FARO (3p-Technologie)

Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.




Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 542.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.



Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
		96 x 100	
Pfostenmaße	mm	860	
Höhe über Flur	mm	pulverbeschichtet	
Oberfläche		8	
Gewicht	kg	10	8
	Nr.	079 143 DW	079 144 DW
	€	351,10	480,30

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN

Öse für Kettenanbindung	Nr.	079 056 DW
	€/ Stück	19,40
Absperkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr.	079 101 DW
	€/ m	45,80
Schäkel	Nr.	079 109 DW
	€/ Stück	16,30

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT ab € 142,40



Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau



serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell	FAVORIT 40		FAVORIT 90 zum Einbetonieren		FAVORIT 100		
Befestigungsart							
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm		Ø 76		mm		
Höhe über Flur	mm		900		1000		
Oberfläche			pulverbeschichtet				
Gewicht	kg	5	8	9	13	10	14
Nr.		264 041 DW	264 034 DW	264 030 DW	264 031 DW	264 035 DW	264 036 DW
€		142,40	309,50	220,90	395,60	253,90	429,20

Mehrpreis		
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. / Stück	264 056 DW 24,60

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. / Stück	264 019 DW 14,60

Zubehör - Absperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. / VE	264 005 DW 178,30
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. / VE	264 006 DW 151,20

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!		
RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer



▲ Reflektoren



▲ reflektierende Folie

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr. / Stück	264 057 DW 82,00
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr. / Stück	264 058 DW 58,60
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr. / Stück	264 059 DW 15,10