



Poller BALTIC II
in RAL 7016 anthrazitgrau

**Poller BALTIC
ab € 156,00**

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 DW 14,60
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 DW 7,00

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller BALTIC aus Stahl

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



- **Poller BALTIC in 2 Stärken:**
BALTIC I = Ø 76 / 102 mm,
BALTIC II = Ø 96 / 168 mm

Poller BALTIC

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Modell	BALTIC I	
Pfostenmaße	Ø 76 / 102	
Höhe über Flur	900	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	8	14
Nr.	280 052 DW	280 054 DW
€	156,00	234,00
Nr.	280 053 DW	280 053 DW
€	180,10	180,10
Modell	BALTIC II	
Pfostenmaße	Ø 96 / 168	
Höhe über Flur	750	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	10	16
Nr.	280 055 DW	280 057 DW
€	180,10	350,50
Nr.	280 056 DW	280 056 DW
€	222,30	222,30



Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium
(Sonderfarbe auf Anfrage)

Poller STRADOS aus Stahl

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller STRADOS

Befestigungsart	zum Einbetonieren
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Pfostenmaße	Ø 89
Höhe über Flur	900
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	8
Nr.	280 079 DW
€	108,00
Nr.	280 080 DW
€	223,30

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 DW 14,60
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 DW 9,30
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 DW 118,00

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer		

Poller BARR aus Aluminium **NEU**

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



► Poller BARR mit Flachkopf

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	80 x 80		
Höhe über Flur	mm	1020		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	8	6
Kopfform		Rundkopf		
	Nr.	398 452 DW	398 454 DW	398 453 DW
	€	225,60	232,90	257,90
Kopfform		Flachkopf		
	Nr.	398 455 DW	398 457 DW	398 456 DW
	€	225,60	232,90	257,90



Poller BARR mit Rundkopf



Pollerleuchte BARR finden Sie online: www.ziegler-metall.at

H4919



Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	8	12	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	280 084 DW	280 085 DW	280 086 DW
	€	60,70	128,60	73,40
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	280 081 DW	280 082 DW	280 083 DW
	€	78,00	145,50	86,80

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 DW
	€ / Stück	14,60
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr.	280 034 DW
	€ / Set	7,00

Pro Poller wird 1 Set benötigt.



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer		