

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS



LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

Leuchtmittel		LED
Nr.		054 595 HL
€		1.460,00



LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung KLSS

LED-Solar-Wartehallenbeleuchtung bestehend aus:

Solarmodul zum Laden der Akkus.

- Typ: Monokristallin
- Leistung: 30 Watt
- Größe (B x H x T): ca. 455 x 510 x 25 mm

Im Gehäuse eingebauter **Akku** zur Speicherung der Sonnenenergie.

- Typ: Lithium-Eisen-Phosphat
- Kapazität: 2 x 40 Ah (Energie für bis zu 8 Tagen sicherer Beleuchtung ohne Sonneneinstrahlung)

Das **LED-Modul** zur optimalen Ausleuchtung.

- Typ: 2x patentrechtlich geschütztes LED-Modul im Gehäuse
- Leistung: 2 x 1,5 Watt (149 lm/W)
- Lichtfarbe: 6500 K (weiß, nachtadaptives Sehen)
- Gehäusegröße (B x H x T): ca. 105 x 250 x 80 mm
- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet in RAL 9010 reinweiß
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Kabelsatz.

Die intelligente **Steuerung**.

Spezielle Steuerung mit Erkennung der Witterungsbedingungen. Die im Gehäuse verbaute Steuerung erkennt automatisch den Ladezustand der integrierten Akkus und regelt über einen integrierten Laderegler die Leuchtleistung entsprechend. Dabei liegt die Priorität immer darin, abends und morgens besonders hell zu leuchten.

Das **Gestell** zur optimalen Aufhängung.

- inklusive Montagematerial für ein Rundrohr mit Ø 50 - 60 mm
- mit Neigungswinkel 0 - 90°
- 360° drehbar
- aus feuerverzinktem Stahl

Lieferung aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten ohne Rundrohr, Anpassung an Wartehalle optional auf Anfrage gegen Mehrpreis.



▲ Detail: Lampengehäuse inklusive LED-Modul



▲ Detail: Solar-Modul mit Gestell



▲ Detail: LED-Modul

i INFO-BOX

Die autarke Energieversorgung für die Beleuchtung von Wartehallen ist besonders empfehlenswert außerhalb geschlossener Ortschaften.

LED-Decken- / Wandleuchte wahlweise mit Bewegungsmelder

Schlanke und flache Feuchtraumleuchte aus schlagzähem Polycarbonat mit vergilbungsfreiem Diffusor und grauen Seitenteilen. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Wahlweise mit eingebautem Bewegungsmelder im „Stand-alone“ Betrieb. Komfortable Leitungsführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Kabelführung durch die Stützen. Lampenkasten aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten (Schutzklasse II). Leuchtmittel (LED) sowie Erdkabel (NYY-J 3x1.5mm) im Lieferumfang enthalten.



LED-Decken- / Wandleuchte

Leuchtmittel		LED	
L x B x H	mm	800 x 66 x 71	1400 x 66 x 71
ohne Bewegungsmelder	Nr.	244 997 HL	244 998 HL
	€	135,00	158,00
mit Bewegungsmelder	Nr.	244 995 HL	244 996 HL
	€	157,00	178,00

LED Ein- / Aufbauwannenleuchte

Opale, lichtstreuende PC-Abdeckung für besonders gleichmäßige Ausleuchtung. LED-System bestehend aus 24 Hochleistungs-LED. Leuchtenlichtstrom 4500 lm, Anschlussleistung 30 Watt, IP 66, Schutzklasse I, Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss.



Ein- / Aufbauwannenleuchten

Leuchtmittel		LED	
L x B x H	mm	1047 x 96 x 98	
ohne Lampenkasten	Nr.	054 828 HL	
	€	354,00	
mit Lampenkasten aus Stahlblech	Nr.	054 835 HL	
	€	444,00	

Ein- / Aufbauwannenleuchte mit LED

INFO-BOX

Standardmäßig werden alle Beleuchtungslösungen für Flachdach- und Pultdachanlagen am Dachträger befestigt. Abweichende Befestigungen (z. B. Dachmitte mittels Traverse) sind gegen Mehrpreis möglich. Bitte fragen Sie an.



Befestigung mittig auf Anfrage

Zubehör für diese Doppelseite



▲ Detail: Anschlusskasten mit Blechummantelung, feuerverzinkt



▲ Detail: Bewegungsmelder

Beratung zum Nulltarif: **0800 100 49 01**

Zubehör für Leuchten dieser Katalogseite

Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt	Nr.	244 124 HL
	€/ Stück	91,00
Anschlusskasten mit Blechummantelung feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr.	244 122 HL
	€/ Stück	105,00
Bewegungsmelder	Nr.	244 123 HL
	€/ Stück	183,00