



Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

## Fahrradständer RICCIO



**Konstruktion:** Fahrradständer mit oder ohne Betonsokkeln und seitlichen Halterungen zur Bodenverankerung, die durch zwei ovale Stahlrohre (40 x 20 mm) miteinander verbunden sind. Die Abstellfläche besteht aus halbkreisförmig gebogenem ovalen Stahlrohr (30 x 15 mm). Für ein- oder doppelseitige Radeinstellung geeignet. Stellraumtiefe einseitig 1800 mm, doppelseitig 2 x 1800 mm.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben.

**Reifenbreite:** 50 mm

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

**Design:** Architekt Federica Fulci, Architekt Paolo Burelli



EXKLUSIV bei **ZIEGLER**



Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

### Fahrradständer RICCIO

Nutzung	ein- / doppelseitig	
	ohne Betonsockel	mit Betonsockel
Ausführung		
Anzahl Stellplätze	Stück 2010	7
Breite	mm 2290	2290
Gewicht	kg 30	65
Oberfläche	feuerverzinkt	
	Nr. 490 068 HL	490 020 HL
	€ 444,10	€ 596,00
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. 490 069 HL	490 021 HL
	€ 593,00	€ 742,00



▲ Detail: Einstellbügel



▲ Detail: Betonsockel



Fahrradständer TOUR  
108 168 HL  
€ 177,80

Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

## Fahrradständer TOUR

**Konstruktion:** Fahrradständer aus stabilen Stahlblechlamellen. Mit 5 schmalen (bis Reifenbreite 40 mm) und 4 breiten Stellplätzen (bis 65 mm Reifenbreite), bei doppelseitiger Ausführung mit 2 x 5 schmalen und 2 x 4 breiten Stellplätzen. Stellraumtiefe bei einseitiger Ausführung 1950 mm / doppelseitig 2 x 1900 mm.

**Oberfläche:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben.

**Reifenbreite:** 40 und 65 mm

**Radabstand:** 350 mm

**Befestigungsart:** Zur Wandbefestigung (mit Wandplatten 80 x 330 mm) oder zum Einbetonieren (mit anschraubbarer Schiene Länge 400 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



siehe [ziegler-metall.de/farben](http://ziegler-metall.de/farben)



• **innerhalb eine Woche lieferbar:**  
**Ausführung Oberfläche feuerverzinkt**



Fahrradständer TOUR zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

### Fahrradständer TOUR - Wandbefestigung

Nutzung	einseitig	
Befestigungsart	zur Wandbefestigung	
Anzahl Stellplätze	Stück	3
B x T x H	mm	1250 x 210 x 465
Gewicht	kg	12
Oberfläche	feuerverzinkt	
	Nr.	108 170 HL
	€	171,30
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	108 173 HL
	€	242,10

### Fahrradständer TOUR - Bodenbefestigung

Nutzung	einseitig		doppelseitig
Befestigungsart	zum Einbetonieren		
Anzahl Stellplätze	Stück	3	6
B x T x H	mm	1250 x 210 x 600	1250 x 430 x 600
Gewicht	kg	14	28
Oberfläche	feuerverzinkt		
	Nr.	108 168 HL	108 169 HL
	€	177,80	340,60
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	108 171 HL	108 172 HL
	€	253,30	430,50

- als Wand- oder Bodenständer erhältlich
- Bodenständer wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung
- in Standardfarben lieferbar



▲ Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt



▲ Fahrradständer TOUR doppelseitig, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze, feuerverzinkt