

### Zubehör Absperrbügel, feuerverzinkt € / Stück 43,80 Wandschutz-Hinterrad feuerverzinkt, für 90° und schwenkbare Ausführung 199 295 HL € / Stück 35,80 Wandschutz-Hinterrad 199 296 HL € / Stück feuerverzinkt, für 45° Ausführung 36.80

## Hängeparker AKRANES

Konstruktion: Komfortabler Hängeparker mit Gasdruckfeder. Rad einhängen, am Sattel leicht zurückziehen - die Gasdruckfeder zieht das Rad dann in die hängende Position. Aufhängehaken mit Kunststoffüberzug zum Schutz der Felge. Standardmäßig für Fahrräder bis 18 kg bzw. mit verstärkter Gasdruckfeder für E-Bikes bis 30 kg.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Ab 5 Stück zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl auf Anfrage.

Radabstand: 600 mm bei gleicher Höhe, Mindestraumhöhe 2,00 m. 400 mm bei höhenversetzter Montage, Mindestraumhöhe 2,25 m.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial für Betonwand im Lieferumfang enthalten.



Varianten für E-Bikes finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de






Absperrbügel



Wandschutz 90° für Hinterrad



Hängeparker AKRANES

Einstellwinkel		90°	45° links	45° rechts	schwenkbar
		<u> </u>	K	1	1
Stellraumtiefe	mm	1100	90	00	800
BxTxH	mm	170 x 380 x 810			
Gewicht	kg	6,5	10,6 7,0		7,0
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	199 297 HL <b>134,20</b>	199 298 HL <b>152,20</b>	199 299 HL <b>152,20</b>	199 993 HL <b>193,20</b>

# Fahrradwandparker ISLAND

Konstruktion: Fahrradwandhalter aus Rundstahl (Ø 25 x 1,5 mm) bestehend aus zwei Haltestangen (max. Tragkraft 100 kg). Mit schwarzen Schaumstoff

ummantelt. Zwei Haken für Zubehör im Lieferumfang enthalten.

### Oberfläche / Farbe:

Alle Stahlteile epoxidharzbeschichtet in rot.


### Befestigungsart:

Zur Wandbefestigung (4 Bohrungen Ø 6 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.

# Anlieferung:

Erfolgt fertig montiert.





Fahrradwandparker ISLAND, 3 Stellplätze, mit schwarzem Schaumstoff ummantelt



platzsparend nach oben geklappt

- platzsparend einklappbar
- ideal auch für Wartungs- und Reparaturarbeiten
- mit fahrradschonenden Schaumstoff ummantelt und praktischen Zubehör-

Fantradwandparker ISLAND						
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3			
BxTxH	mm	440 x 520 x 300	440 x 750 x 300			
Gewicht	kg	2	3			
	Nr. €	161 466 HL <b>35.60</b>	161 436 HL <b>46.90</b>			

## Hängeparker KAIRO

Konstruktion: Stabile Stahlwinkelkonstruktion (35 x 35 mm) mit Aufhängehaken (Ø 12 mm) und Stahl-Ringöse zur Diebstahlsicherung. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.


Haken höhenversetzt. Hakenlänge bei Hochanordnung 200 mm, bei Tiefanordnung 350 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt.

Befestigungsart: Zur Wand- oder Deckenbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



- optimale Diebstahlsicherung durch integrierte Stahl-Ringöse
- Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung





### Hängeparker KAIRO

Haken	Stück	2	3	4	6	8
BxTxH	mm	500 x 350 x 350	850 x 350 x 350	1200 x 350 x 350	1900 x 350 x 350	2600 x 350 x 350
Stellraumtiefe	mm			1100		
Gewicht	kg	6,	0	7,0	10,5	12,0
Oberfläche		galvanisch verzinkt				
Befestigungsart		zur Wandbefestigung				
	Nr. €	870 000 HL <b>74,20</b>	870 001 HL <b>93,80</b>	870 002 HL <b>110,20</b>	870 003 HL <b>135,20</b>	870 004 HL <b>162,20</b>
Befestigungsart		zur Deckenbefestigung				
	Nr. €	870 005 HL <b>52.80</b>	870 006 HL <b>73.80</b>	870 007 HL <b>86.80</b>	870 008 HL 110.20	870 009 HL <b>145.20</b>

# Hängeparker SPARTA

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion aus Rundrohr (Ø 17 mm), mit angeschweißter Montageplatte (70 x 200 mm). Für alle Reifenbreiten geeignet. Haken mit felgenschonender Kunststoffummantelung in rot.


Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 3020 verkehrsrot.

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



- raumoptimierte Lösung für knappe Platzgegebenheiten
- mit felgenschonender Kunststoffummantelung







### Hängeparker SPARTA

Einstellwinkel		70° links	70° rechts	90°	
			1	<u> </u>	
Stellraumtiefe	mm	900		1100	
Gewicht	kg	2,5			
Oberfläche		galvanisch verzinkt			
	Nr. €	870 010 HL <b>65,50</b>	870 011 HL <b>65,50</b>	870 012 HL <b>65,50</b>	
Oberfläche		galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet			
	Nr. €	870 013 HL <b>91,20</b>	870 014 HL <b>91,20</b>	870 015 HL <b>91,20</b>	