

Parkbügel ARTIO



Parkbügel ARTIO, Einbau bodenbündig



Parkbügel ARTIO, Einbau mit Überstand

Konstruktion: Parkbügel aus stabilem Stahlrohr, Bügel-Ø 48,3 mm. Mittelposten aus Vierkantrrohr. Rastet beim Aufstellen selbst ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Schließung: Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zylinderschloss (gleichschließend) auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Einbau bodenbündig, Betonfundament mit Abflusslöchern. Nicht geeignet bei sehr verschmutzter Fahrbahn. Ideal für Längsparkplätze. Einbau mit Überstand über Flur (90 mm): Parkbügel mit Betonplatte, 170 mm hoch, davon werden 80 mm im Boden eingelassen. Durch die im Fundament angebrachten Abflussrillen sehr einfach zu reinigen. Ideal bei stark verschmutzten Plätzen, wie z.B. unter Bäumen.



Parkbügel ARTIO

Befestigungsart	Einbau bodenbündig		Einbau mit Überstand
B x H	mm	1040 x 470	
Mittelpostenmaße	mm	45 x 95	
L x B x H (Betonplatte)	mm	1185 x 890 x 145	1185 x 890 x 145
Gewicht	kg	350	500
Oberfläche	feuerverzinkt		
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend		
	Nr.	489 012 HL	489 013 HL
	€	561,00	561,00

Parkbügel ARONA



Zubehör für Befestigung auf Beton

Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 HL 59,10
---	---------------	---------------------

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker benötigt.

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 086 HL 6,40
--------------------------	---------------	--------------------

Konstruktion: Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl, Bügel-Ø 43 mm. Mit Bodenplatte aus Aluguss. Im umgelegten Zustand geringe Bauhöhe von 80 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Zylinderschloss (gleichschließend) auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise auch zum Einbetonieren mittels Bodenanker (siehe Zubehör).



Parkbügel ARONA

Befestigungsart	zum Aufdübeln	
B x H	mm	800 x 500
Mittelpostenmaße	mm	100 x 60
Gewicht	kg	13
Oberfläche	feuerverzinkt	
Schließung	Rundzylinderschloss	
	Nr.	178 069 HL
	€	195,30
Schließung	Dreikantschloss	
	Nr.	178 073 HL
	€	195,30

Parkbügel BALDUR



Parkbügel BALDUR
483 061 HL
€ 121,10

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Stahl, Bügel-Ø 50 mm. Fußplatten aus Gusseisen. Automatisches Einrasten beim Aufstellen.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 140 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



Parkbügel BALDUR

Befestigungsart	zum Aufdübeln	
B x H	mm	870 x 450
Gewicht	kg	11
Oberfläche	feuerverzinkt	
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	483 061 HL
	€	121,10
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	483 071 HL
	€	121,10

Parkbügel FLEXY

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl. Mittelpfosten sind federnd gelagert, Bügel (Ø 38 mm) federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile sind bis 45° neigbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



• **Neigt sich beim Anfahren bis 45° ohne zu brechen!**



Sperrpfosten FLEXY finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H4794



Parkbügel FLEXY

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
Ausführung		Bügel starr, Mittelpfosten federnd gelagert	Bügel und Mittelpfosten federnd gelagert
B x H	mm	1000 x 600	
Mittelpfostenmaße	mm	80 x 50	
Gewicht	kg	10	11
Oberfläche		feuerverzinkt	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
Nr.		397 181 HL	297 310 HL
€		203,90	210,50
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
Nr.		398 449 HL	297 311 HL
€		205,70	219,80

Parkbügel LUGO

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Edelstahl, Bügel-Ø 32 mm. Mit Anschlagpuffern rechts und links.

Oberfläche: Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).



▲ Detail: Zylinderschloss

Parkbügel LUGO

Befestigungsart		zum Aufdübeln	
B x H	mm	820 x 630	
Mittelpfostenmaße	mm	Ø 76	
Gewicht	kg	7	
Oberfläche		geschliffen	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
Nr.		297 977 HL	
€		228,00	
Schließung		Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
Nr.		297 978 HL	
€		232,40	

Zubehör für Befestigung auf Beton

Bodenanker zum Einbetonieren	Nr.	297 996 HL
	€/ Stück	27,90
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HL
	€/ Paar	19,70

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker bzw. 1 Paar Schwerlastanker benötigt.

