



Sperrpfosten ALMERIA zum Aufdübeln, beidseitig kippbar

- beidseitig kippbar
- sowohl stehend als auch gekippt abschließbar

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 496.

Sperrpfosten ALMERIA
178 061 HL
€ 204,30

Sperrpfosten ALMERIA aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar. Mit verstärkter Bodenhalterung aus Aluminium.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiß.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).



Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7			
Oberfläche		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot			
	Nr.	178 062 HL	178 055 HL	178 061 HL	178 054 HL
	€	194,70	194,70	204,30	204,30

Zubehör

Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung		Nr. € / Stück	178 031 HL 12,40
Dreikantschlüssel, extra		Nr. € / Stück	178 063 HL 7,90
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm		Nr. € / Stück	178 068 HL 59,10

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.



Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln, mit Absperrketten

Sperrpfosten LINARES
297 147 HL
€ 53,20

Sperrpfosten LINARES aus Stahl

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit 2 Kettenösen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Detail: Kettenösen

Sperrpfosten LINARES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 48	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	4	5
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	297 147 HL	297 145 HL
	€	53,20	72,40

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HL 19,70
---------------------------------	--------------	----------------------------

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 496.

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



mit Metallabschlusskappe



Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
Pfostenmaße	mm					
Höhe über Flur	mm					
Gewicht	kg					
Oberfläche	feuerverzinkt					
Nr.	178 093 HL	178 094 HL	178 095 HL	178 096 HL	178 097 HL	178 098 HL
€	79,10	127,90	177,60	177,60	209,90	209,90

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr.	178 063 HL
	€/ Stück	7,90

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss möglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



- mit Abschlusskappe wahlweise aus Stahl bzw. Aluminium



- Hinweis: Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart	zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm			
Höhe über Flur	mm			
Gewicht	kg			
Material Abschlusskappe	Aluminium			
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	397 039 HL	397 043 HL	397 044 HL	397 041 HL
€	87,00	171,70	192,20	99,50
Oberfläche	feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
Nr.	397 040 HL	397 045 HL	397 046 HL	397 042 HL
€	98,20	184,90	205,40	112,90
Material Abschlusskappe	Stahl			
Oberfläche	feuerverzinkt			
Nr.	397 726 HL	397 732 HL	-	397 728 HL
€	78,40	182,90	-	101,30
Oberfläche	feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
Nr.	397 727 HL	397 733 HL	-	397 729 HL
€	93,10	197,40	-	114,80



Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HL
		19,70

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.