

Sperrpfosten RIOJA aus Kunststoff



Sperrpfosten RIOJA
297 072 HL
€ 38,90

Absperrketten finden Sie auf Seite 496.

Konstruktion: Aus hochfestem Spezialkunststoff, wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Kunststoff weiß durchgefärbt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf

Sperrpfosten RIOJA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	5	3	
Oberfläche		weiß gefärbt		
Kopfform		Spitzkopf		
Nr.		297 072 HL	297 074 HL	297 076 HL
€		38,90	43,60	55,30
Kopfform		Kettenkopf		
Nr.		297 051 HL	297 081 HL	297 057 HL
€		38,90	43,60	55,30

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 HL 19,70
---------------------------------	--------------	----------------------------

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.


Feuerwehrleitpfosten TURKU aus Stahl



Konstruktion: Feuerwehrleitpfosten aus Stahl mit schwarzem Kopfstück (100 mm breite Folie) und schwarz beschichteter Abschlusskappe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Feuerwehrleitpfosten TURKU

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	4
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Nr.		280 001 HL
€		40,70

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Kettenkopf



▲ Spitzkopf



Absperrketten finden Sie auf Seite 496.

Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm		Ø 60	
Höhe über Flur	mm		900	
Gewicht	kg	2	3	4
Oberfläche	weiß pulverbeschichtet			
Kopfform	Spitzkopf			
	Nr.	297 519 HL	297 523 HL	297 521 HL
	€	56,30	60,50	57,20
				297 525 HL
				100,40
Kopfform	Kettenkopf			
	Nr.	297 518 HL	297 522 HL	297 520 HL
	€	56,30	60,50	57,20
				297 524 HL
				100,40

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker	Nr.	297 990 HL
M 8 / 100 Stahl	€ / Paar	19,70

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr.	297 144 HL
	€ / Stück	13,90

Beratung zum Nulltarif: **0800 100 49 01**



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpils

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpils. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpils durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.



Sperrpfosten MERIDA mit Betonpils

Befestigungsart	zum freien Aufstellen
Ø Parkpils	mm
	250
Pfostenmaße	mm
	Ø 64
Höhe über Flur	mm
	900
Gewicht	kg
	20
Oberfläche	feuerverzinkt
	Nr.
	178 005 HL
	€
	101,30



Absperrketten finden Sie auf Seite 496.

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail: **info@ziegler-metall.de**

Unser gesamtes Sortiment sowie weitere Informationen finden Sie online: **www.ziegler-metall.de**