



Abwehropoller bieten einen dauerhaften Schutz.

Sie sind so groß wie herkömmliche Poller und auch in verschiedenen Farben erhältlich – jedoch bieten diese verstärkten Modelle aus Kugelgraphitguss – unter Berücksichtigung der Montagevorgaben – eine Widerstandskraft gegen 1,5 Tonnen schwere und 64 km/h schnelle Fahrzeuge. Sie sichern sensible Zonen, ohne die urbane Landschaft zu beeinträchtigen. Die verschiedenen Formen fügen sich diskret in jegliche Umgebung ein.



 **EXKLUSIV bei** 

Abwehropoller ALTIS aus Kugelgraphitguss

Konstruktion: Abwehropoller aus Kugelgraphitguss. Für eine extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben.


Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm). Ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1500 x B 1000 x T 1000 mm


siehe ziegler-metall.de/farben



Abwehropoller ALTIS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 250	
Höhe über Flur	mm	570	
Gewicht	kg	62	
Oberfläche		lackiert	
	Nr.	841 000 HL	
	€	1.350,00	



 **EXKLUSIV bei** 

Abwehropoller ESCALIS aus Kugelgraphitguss

Konstruktion: Abwehropoller aus Kugelgraphitguss mit drei umlaufenden Rillen. Für eine extreme Stabilität kann der Abwehropoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm). Ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1500 x B 1000 x T 1000 mm


siehe ziegler-metall.de/farben



Abwehropoller ESCALIS

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 250	
Höhe über Flur	mm	570	
Gewicht	kg	65	
Oberfläche		lackiert	
	Nr.	841 001 HL	
	€	1.356,00	

Abwehrpoller ROCHELONGUE aus Kugelgraphitguss



EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Abwehrpoller aus Kugelgraphitguss mit einem abgesetzten Ring am Pollerkopf. Nach dem Einbetonieren kann der Poller von oben mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden, dadurch erhält er extreme Stabilität. Anschließend wird der Pollerkopf aufgesetzt und mit einem Spezialschlüssel (im Lieferumfang enthalten) verschlossen.

Oberfläche / Farbe: Alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm). Ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1500 x B 1000 x T 1000 mm



siehe ziegler-metall.de/farben



Abwehrpoller ROCHELONGUE, in grau 2900 sable

Abwehrpoller ROCHELONGUE

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm		Ø 400
Höhe über Flur	mm		585
Gewicht	kg		130
Oberfläche			lackiert
	Nr.		841 003 HL
	€		1.562,00

Abwehrpoller TYPHON aus Kugelgraphitguss



EXKLUSIV bei ZIEGLER®

Konstruktion: Abwehrpoller aus Kugelgraphitguss mit umlaufenden Rillen. Für eine extreme Stabilität kann der Abwehrpoller mit schrumpffreiem Mörtel gefüllt werden.

Oberfläche / Farbe: Alle Kugelgraphitgussteile lackiert in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 1000 mm). Ein H-förmiges Stahlprofil, im Lieferumfang enthalten, wird in ein Fundament aus Stahlbeton einbetoniert und mit dem Poller fest verbunden.

Empfohlene Fundamentgröße: L 1500 x B 1000 x T 1000 mm




siehe ziegler-metall.de/farben



Abwehrpoller TYPHON, in RAL 7016 anthrazitgrau

Weitere Abwehrpoller finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Abwehrpoller URBINO



Abwehrpoller BOURSE

Abwehrpoller TYPHON

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm		Ø 300
Höhe über Flur	mm		900
Gewicht	kg		125
Oberfläche			lackiert
	Nr.		841 002 HL
	€		1.999,00