

Poller TUSSON aus Kunststoff



Poller TUSSON mit Flachkopf und Bodenhülse, herausnehmbar



▲ Poller TUSSON mit Kugelkopf

Konstruktion: Runder Poller aus Polyurethan.

Farbe: Polyurethan in anthrazit.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Herausnehmbare Poller ohne Schloss mit Arretierung in der Bodenhülse.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 330 mm).

Funktion: Poller ist bis 30° neigbar. Nach Anfahren richtet sich der Poller von selbst wieder auf.



- Anfahren bis 30° möglich - zum dauerhaften Überfahren nicht geeignet
- richtet sich nach kurzer Zeit von selbst wieder auf

Poller TUSSON

Befestigungsart		zum Einbetonieren											
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.													
Kopfform		Kugelkopf			Flachkopf								
Pfostenmaße		Ø 76											
Höhe über Flur		900											
Material		Polyurethan											
Gewicht		4			7			4			7		
Nr.		178 121 HL	178 120 HL	178 118 HL	178 117 HL	178 126 HL	178 125 HL	178 123 HL	178 122 HL				
€		144,50	204,80	225,90	225,90	144,50	204,80	225,90	225,90				



Poller KARL zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 4012 basaltgrau, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium

EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Poller KARL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl mit einem Pollerkopf aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (Ø 150 mm), das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Design: A. Tasca & Mattia Pomi



siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: Pollerkopf

Poller KARL

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße		mm	Ø 76
Höhe über Flur		mm	1148
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht		kg	6
Nr.		490 796 HL	490 797 HL
€		88,50	131,00

Poller STRIUM CAPITAN aus Stahl **(NEU)**



EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Konstruktion: Runder Poller (Ø 76 bzw. Ø 89 mm) aus Stahl mit Reliefstruktur. Wahlweise mit Flach- bzw. Rundkopf.
Auf Anfrage ist der Poller mit lumineszierenden Pollerkopf erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in GHM-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte (Ø 160 mm) bei +/- 0 mm.

Design: GHM Design Department



siehe ziegler-metall.de/farben



Poller STRIUM CAPITAN mit Flachkopf, in RAL 7011 eisengrau

Poller STRIUM CAPITAN

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89
Höhe über Flur	mm	1100				1110	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Kopfform		Flachkopf					
	Nr.	841 032 HL	841 033 HL	841 050 HL	841 051 HL	841 052 HL	841 053 HL
	€	192,50	211,90	236,50	256,60	387,70	407,70
Kopfform		Rundkopf					
	Nr.	841 056 HL	841 057 HL	841 058 HL	841 059 HL	841 060 HL	841 061 HL
	€	192,50	211,90	236,50	256,60	387,70	407,70

Geländersystem STRIUM CAPITAN finden Sie online: www.ziegler-metall.de

H4927



Poller ELIAS aus Stahl



EXKLUSIV bei **ZIEGLER**

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon



siehe ziegler-metall.de/farben

Poller ELIAS

Befestigungsart		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	100 x 60		
Höhe über Flur	mm	1000		
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	13	14	21
Ausführung		ohne Stadtwappen		
	Nr.	117 613 HL	117 612 HL	117 614 HL
	€	147,60	167,60	513,00
Ausführung		mit Stadtwappen		
	Nr.	117 616 HL	117 615 HL	117 617 HL
	€	203,50	243,00	588,00



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

► Detail: Stadtwappen



Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm

Gewindestangen (4 Stück)
M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt Nr. 117 923 HL € / Set **20,90**

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewindestangen (4 Stück)
M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt Nr. 117 859 HL € / Set **20,60**

Pro Poller wird 1 Set benötigt.