



Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

**Poller KUGEL
280 060 HL
€ 146,90**

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HL	
	€/ Stück	13,90	
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr.	280 034 HL	
	€/ Set	6,70	

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller KUGEL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Poller KUGEL, Ausführung 1



▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
	1			
Ausführung				
Pfostenmaße	mm Ø 76			
Höhe über Flur	mm 950			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg 8	kg 12	kg 6	kg 8
	Nr. 280 058 HL	Nr. 280 060 HL	Nr. 280 059 HL	Nr. 280 061 HL
	€ 88,90	€ 146,90	€ 95,40	€ 182,80
2				
Ausführung				
Pfostenmaße	mm Ø 82			
Höhe über Flur	mm 900			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg 10	kg 14	kg 8	kg 11
	Nr. 280 062 HL	Nr. 280 064 HL	Nr. 280 063 HL	Nr. 280 065 HL
	€ 90,80	€ 183,20	€ 103,10	€ 211,90



Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben für Poller dieser Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer

Poller STILO aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller STILO

Befestigungsart	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
	zum Einbetonieren	
Pfostenmaße	mm Ø 108	
Höhe über Flur	mm 950	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg 11	kg 17
	Nr. 280 074 HL	Nr. 280 075 HL
	€ 154,40	€ 259,40

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HL	
	€/ Stück	13,90	
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr.	280 077 HL	
	€/ Stück	8,90	
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr.	280 076 HL	
	€/ VE	112,40	

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Poller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).



Rammschutzpoller BOULEVARD finden Sie auf der Seite 511.



Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HL 13,90

Poller BOULEVARD

Befestigungsart	zum Einbetonieren											
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.												
	Pfostenmaße mm	Ø 220		Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60		
Höhe über Flur mm	900		500		900		890		940			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
Nr.	264 116 HL	264 117 HL	264 114 HL	264 115 HL	264 067 HL	264 068 HL	264 112 HL	264 113 HL	264 110 HL	264 111 HL	264 069 HL	264 070 HL
€	366,90	607,00	325,30	560,30	249,60	472,50	179,30	372,90	147,80	259,70	88,70	176,90

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller PALENCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
	Pfostenmaße mm	70 x 70		100 x 100
Höhe über Flur mm	900			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht kg	9	14	13	16
Nr.	280 070 HL	280 071 HL	280 072 HL	280 073 HL
€	89,90	139,10	119,40	235,10

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HL 13,90



Poller PALENCIA in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller PALENCIA
280 070 HL
€ 89,90