



**Poller BALTIC II**  
in RAL 7016 anthrazitgrau

**Poller BALTIC**  
**ab € 148,60**

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HL <b>13,90</b>
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 HL <b>6,70</b>

*Pro Poller wird 1 Set benötigt.*

## Poller BALTIC aus Stahl

**Konstruktion:** Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



- **Poller BALTIC in 2 Stärken:**  
**BALTIC I = Ø 76 / 102 mm,**  
**BALTIC II = Ø 96 / 168 mm**

### Poller BALTIC

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
<b>i</b> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Modell	BALTIC I	
Pfostenmaße	Ø 76 / 102	
Höhe über Flur	900	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	8	14
Nr.	280 052 HL	280 054 HL
€	<b>148,60</b>	<b>222,90</b>
Nr.	280 053 HL	280 053 HL
€	<b>171,50</b>	<b>171,50</b>
Modell	BALTIC II	
Pfostenmaße	Ø 96 / 168	
Höhe über Flur	750	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	10	16
Nr.	280 055 HL	280 057 HL
€	<b>171,50</b>	<b>333,80</b>
Nr.	280 056 HL	280 056 HL
€	<b>211,70</b>	<b>211,70</b>



**Poller STRADOS zum Einbetonieren** in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)

## Poller STRADOS aus Stahl

**Konstruktion:** Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



### Poller STRADOS

Befestigungsart	zum Einbetonieren
<b>i</b> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Pfostenmaße	Ø 89
Höhe über Flur	900
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	8
Nr.	280 079 HL
€	<b>102,90</b>
Nr.	280 080 HL
€	<b>212,70</b>

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HL <b>13,90</b>
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 HL <b>8,90</b>
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 HL <b>112,40</b>

*Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!*

**Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer		

**Poller BARR** aus Aluminium **NEU**

**Konstruktion:** Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



► Poller BARR mit Flachkopf

**Poller BARR**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	80 x 80		
Höhe über Flur	mm	1020		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7	8	6
Kopfform		Rundkopf		
	Nr.	398 452 HL	398 454 HL	398 453 HL
	€	<b>214,90</b>	<b>221,80</b>	<b>245,60</b>
Kopfform		Flachkopf		
	Nr.	398 455 HL	398 457 HL	398 456 HL
	€	<b>214,90</b>	<b>221,80</b>	<b>245,60</b>



Poller BARR mit Rundkopf



Pollerleuchte BARR finden Sie online: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H4919



**Poller MOSTOLES** aus Stahl

**Konstruktion:** Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



**Poller MOSTOLES**

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	8	12	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	280 084 HL	280 085 HL	280 086 HL
	€	<b>57,80</b>	<b>122,50</b>	<b>69,90</b>
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	280 081 HL	280 082 HL	280 083 HL
	€	<b>74,30</b>	<b>138,60</b>	<b>82,70</b>

**Zubehör**

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HL
	€/ Stück	<b>13,90</b>
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr.	280 034 HL
	€/ Set	<b>6,70</b>

Pro Poller wird 1 Set benötigt.



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

**Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!**

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer		