

Pollerleuchte ENNOS aus Edelstahl V2A



Pollerleuchte ENNOS, Edelstahl geschliffen

Konstruktion: Pollerleuchte aus Edelstahl, wahlweise mit klarer oder satinierter Acrylabdeckung mit zwei Blendringen.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. gebeizt und geschliffen (Korn 280).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 154 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Beleuchtung: Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Dulux TC-DEL 13 Watt, Spannung 230 V/50 Hz, Schutzart IP 54, Schutzklasse I, Lichtstrom 900 lm, Lichtfarbe 830 K (warmweiss).

Option: Auf Anfrage auch in anderen Längen bzw. als Absperrpfosten mit 3p-Technologie erhältlich.



Pollerleuchte ENNOS

Befestigungsart	zum Aufdübeln				
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
	Höhe über Flur	mm	620		
Pfostenmaße	mm	Ø 154			
Material Abdeckung		Acryl klar	Acryl satiniert	Acryl klar	Acryl satiniert
Oberfläche		gebeizt und geschliffen		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	6			
Nr.		079 082 HL	079 083 HL	079 080 HL	079 081 HL
€		741,00	756,00	823,00	844,00

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 3020 verkehrsrot
	RAL 6005 moosgrün
	RAL 6009 tannengrün
	RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7035 lichtgrau
	RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9006 weißaluminium
	RAL 9016 verkehrsweiß
	DB 703 eisenglimmer

Pollerleuchte KLARA aus Stahl



Pollerleuchte KLARA mit Abdeckung Plexiglas klar, umlaufend mit Spiegellamellen

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Stahl. Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähem PMMA RESIST. Bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblok zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten für 2 Kabel 5 x 16 mm².

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Spannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 55. Standardmäßig Schutzklasse I (gegen Mehrpreis Schutzklasse II). Lieferung inkl. Leuchtmittel (DULUX-Kompaktsparrampen).



siehe ziegler-metall.de/farben



► Pollerleuchte KLARA, mit Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend



Pollerleuchte KLARA

Befestigungsart	zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
	Höhe über Flur	mm	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 170	
Material Abdeckung		Plexiglas opal	Plexiglas klar
Lichtaustritt		umlaufend	umlaufend mit Spiegellamellen
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	19	
Nr.		512 020 HL	512 021 HL
€		732,00	781,00

Zubehör

Aufpreis für Leuchtenkopf Schutzklasse II	Nr. / Stück	512 008 HL
		52,70
Eingrabstück Ø 240 mm, Länge 500 mm	Nr. / Stück	512 025 HL
		143,90
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 170 mm	Nr. / Stück	512 026 HL
		99,90

Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).



▲ Pollerleuchten SAGUNT mit ein oder zweiseitigem Lichtaustritt, Höhen 350 mm, 600 mm, 900 mm

Zubehör			
Eingrabstück Ø 180 mm, Länge 400 mm	Nr. €/ Stück	512 009 HL	129,90
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. €/ Stück	512 010 HL	69,70



Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm

Pollerleuchte SAGUNT

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	600	900
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Ausführung		LED		
Lichtaustritt		einseitig		
	Nr.	512 065 HL	512 067 HL	512 069 HL
	€	263,10	322,90	376,90
Lichtaustritt		zweiseitig		
	Nr.	512 066 HL	512 068 HL	512 070 HL
	€	269,20	326,10	380,10

Weitere attraktive Pollerleuchten finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



Pollerleuchte THESEE



Pollerleuchte PORNIC

Attraktive Weihnachtsbeleuchtung finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



3D-Kugel LICHTZAUBER