




Wegesperre BORAS NEW zum Aufdübeln, mit höhenverstellbarer Pendelstütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Wegesperre BORAS NEW mit Gasdruckfeder

▶ höhenverstellbare Auflagestütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) aus Aluminium mit Aufsitzschutz. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 5,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Gewichtsausgleich durch integrierte Doppel-Hub-Gasdruckfeder mit Edelstahlabdeckung. Soft-Stopp Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x H): 600 x 600 x 800 mm. Fundament der Auflagestütze (L x B x H): 400 x 400 x 600 mm. Zum Aufdübeln, Bodenplatte der Hauptstütze (L x B): 400 x 270 mm. Bodenplatte der Auflagestütze (L x B): 200 x 200 mm. Weitere Montagehilfen wie Montagekörbe und -schrauben siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gasdruckfeder

Wegesperre BORAS NEW

| Sperrbreite m | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Befestigungsart | zum Einbetonieren | | | | | | | | | | |
| Höhe über Flur mm | 1000 | | | | | | | | | | |
| Oberfläche | feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen | | | | | | | | | | |
| Ausführung | mit fester Auflagestütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 78 | 79 | 81 | 83 | 84 | 88 | 89 | 92 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| Nr. | 398 348 HL | 398 352 HL | 398 356 HL | 398 360 HL | 398 364 HL | 398 368 HL | 398 372 HL | 398 376 HL | 398 380 HL | 398 384 HL | 398 388 HL |
| € | 1.024,00 | 1.075,00 | 1.081,00 | 1.140,00 | 1.167,00 | 1.189,00 | 1.273,00 | 1.342,00 | 1.388,00 | 1.434,00 | 1.481,00 |
| Ausführung | mit Pendelstütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 81 | 82 | 84 | 84,5 | 87,0 | 88,0 |
| Nr. | 398 349 HL | 398 353 HL | 398 357 HL | 398 361 HL | 398 365 HL | 398 369 HL | 398 373 HL | 398 377 HL | 398 381 HL | 398 385 HL | 398 389 HL |
| € | 1.024,00 | 1.075,00 | 1.081,00 | 1.140,00 | 1.167,00 | 1.189,00 | 1.273,00 | 1.342,00 | 1.388,00 | 1.434,00 | 1.481,00 |
| Befestigungsart | zum Aufdübeln | | | | | | | | | | |
| Höhe über Flur mm | 1000 | | | | | | | | | | |
| Oberfläche | feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen | | | | | | | | | | |
| Ausführung | mit fester Auflagestütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 79 | 80 | 82 | 83 | 84 | 89 | 90 | 93 | 93,5 | 95,0 | 95,5 |
| Nr. | 398 346 HL | 398 350 HL | 398 354 HL | 398 358 HL | 398 362 HL | 398 366 HL | 398 370 HL | 398 374 HL | 398 378 HL | 398 382 HL | 398 386 HL |
| € | 1.024,00 | 1.075,00 | 1.081,00 | 1.140,00 | 1.167,00 | 1.189,00 | 1.273,00 | 1.342,00 | 1.388,00 | 1.434,00 | 1.481,00 |
| Ausführung | mit Pendelstütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 80 | 82 | 84 | 84,5 | 86,5 | 87,5 |
| Nr. | 398 347 HL | 398 351 HL | 398 355 HL | 398 359 HL | 398 363 HL | 398 367 HL | 398 371 HL | 398 375 HL | 398 379 HL | 398 383 HL | 398 387 HL |
| € | 1.024,00 | 1.075,00 | 1.081,00 | 1.140,00 | 1.167,00 | 1.189,00 | 1.273,00 | 1.342,00 | 1.388,00 | 1.434,00 | 1.481,00 |

Zubehör

| | | | |
|---|----------------|----------|--------|
| Bodenanker-Montagekorb für Hauptstütze | Nr. 297 992 HL | €/ Stück | 79,70 |
| Bodenanker-Montagekorb für Auflagestütze | Nr. 398 443 HL | €/ Stück | 93,60 |
| Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück) | Nr. 397 411 HL | €/ VE | 80,30 |
| Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagenstütze (2 Paar notwendig) | Nr. 297 957 HL | €/ Paar | 19,30 |
| Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze | Nr. 397 439 HL | €/ Set | 236,70 |
| Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze | Nr. 397 446 HL | €/ Set | 355,80 |
| Nachrüstset Schließzwang an Hauptstütze | Nr. 397 410 HL | €/ Set | 72,40 |
| Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze | Nr. 397 399 HL | €/ Stück | 78,70 |
| Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestütze | Nr. 397 408 HL | €/ Stück | 113,80 |
| Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss) | Nr. 297 890 HL | €/ Stück | 11,90 |



Wegesperre MOTALA NEW zum Aufdübeln mit integriertem Gegengewicht, mit höhenverstellbarer Auflagestütze und Standardverriegelung durch Bolzen für Vorhängeschloss



Wegesperre MOTALA NEW mit Gegengewicht

► gefederte Pendelstütze

Konstruktion: Vertikal schwenkende Wegesperre mit Hauptstütze (2 mal 100 x 40 mm) und Auflagestütze (70 x 40 mm) höhenverstellbar aus Stahl. Oval-Sperrbalken (102 x 82 mm) mit Aufsitzschutz aus Aluminium. Gefederte, höhenverstellbare Aluminium-Pendelstütze alternativ erhältlich. Ab 5,5 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung. Soft-Stop Funktion beim Aufstellen.

Oberfläche / Farbe: Haupt- und Auflagestütze feuerverzinkt und rot pulverbeschichtet. Aluminium-Sperrbalken weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Pendelstütze silberfarbig eloxiert.

Schließung: Hauptstütze serienmäßig vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten, mit Schließzwang (Schlüssel nur bei geschlossener Schranke abziehbar), Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz oder Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder nachrüstbar, siehe Zubehör. Auflagestütze vorgerichtet für Vorhängeschloss. Schlosskasten mit Profilhalbzylinder oder Feuerwehdreikant nachrüstbar, siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, empfohlenes Fundament der Hauptstütze (L x B x H): 600 x 600 x 800 mm. Fundament der Auflagestütze (L x B x H): 400 x 400 x 600 mm. Zum Aufdübeln, Bodenplatte der Hauptstütze (L x B): 400 x 270 mm. Bodenplatte der Auflagestütze (L x B): 100 x 200 mm. Weitere Montagehilfen wie Montagekörbe und -schrauben siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze



▲ Schlosskasten mit Profilhalbzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz (siehe Zubehör)



▲ Detail: Gegengewicht

Wegesperre MOTALA NEW

| Sperrbreite m | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
|-------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Befestigungsart | zum Einbetonieren | | | | | | | | | | |
| Höhe über Flur mm | 1000 | | | | | | | | | | |
| Oberfläche | feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen | | | | | | | | | | |
| Ausführung | mit fester Auflagestütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 83 | 92 | 102 | 110 | 112 | 124 | 136 | 150 | 159,5 | 175,0 | 190,0 |
| Nr. | 398 392 HL | 398 396 HL | 398 400 HL | 398 404 HL | 398 408 HL | 398 412 HL | 398 416 HL | 398 420 HL | 398 424 HL | 398 428 HL | 398 432 HL |
| € | 1.144,00 | 1.167,00 | 1.220,00 | 1.244,00 | 1.290,00 | 1.374,00 | 1.426,00 | 1.506,00 | 1.559,00 | 1.623,00 | 1.719,00 |
| Ausführung | mit Pendelstütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 83 | 85 | 101 | 106 | 109 | 126 | 133 | 151 | 160,0 | 173,0 | 190,5 |
| Nr. | 398 393 HL | 398 397 HL | 398 401 HL | 398 405 HL | 398 409 HL | 398 413 HL | 398 417 HL | 398 421 HL | 398 425 HL | 398 429 HL | 398 433 HL |
| € | 1.144,00 | 1.167,00 | 1.220,00 | 1.244,00 | 1.290,00 | 1.374,00 | 1.426,00 | 1.506,00 | 1.559,00 | 1.623,00 | 1.719,00 |
| Befestigungsart | zum Aufdübeln | | | | | | | | | | |
| Höhe über Flur mm | 1000 | | | | | | | | | | |
| Oberfläche | feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen | | | | | | | | | | |
| Ausführung | mit fester Auflagestütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 89 | 92 | 103 | 110 | 112 | 125 | 136 | 151 | 160,0 | 175,5 | 190,5 |
| Nr. | 398 390 HL | 398 394 HL | 398 398 HL | 398 402 HL | 398 406 HL | 398 410 HL | 398 414 HL | 398 418 HL | 398 422 HL | 398 426 HL | 398 430 HL |
| € | 1.144,00 | 1.167,00 | 1.220,00 | 1.244,00 | 1.290,00 | 1.374,00 | 1.426,00 | 1.506,00 | 1.559,00 | 1.623,00 | 1.719,00 |
| Ausführung | mit Pendelstütze | | | | | | | | | | |
| Gewicht kg | 83 | 85 | 101 | 106 | 109 | 126 | 133 | 151 | 160,0 | 173,0 | 190,5 |
| Nr. | 398 391 HL | 398 395 HL | 398 399 HL | 398 403 HL | 398 407 HL | 398 411 HL | 398 415 HL | 398 419 HL | 398 423 HL | 398 427 HL | 398 431 HL |
| € | 1.144,00 | 1.167,00 | 1.220,00 | 1.244,00 | 1.290,00 | 1.374,00 | 1.426,00 | 1.506,00 | 1.559,00 | 1.623,00 | 1.719,00 |

| Zubehör | | | |
|---|-----|------------|-----------------|
| Bodenanker-Montagekorb für Hauptstütze | Nr. | 297 992 HL | €/ Stück 79,70 |
| Bodenanker-Montagekorb für Auflagestütze | Nr. | 398 443 HL | €/ Stück 93,60 |
| Schwerlastanker M 16 / 138 für Hauptstütze (VE = 4 Stück) | Nr. | 397 411 HL | €/ VE 80,30 |
| Schwerlastanker M 8 / 100 für Auflagenstütze (2 Paar notwendig) | Nr. | 297 957 HL | €/ Paar 19,30 |
| Schlosskasten mit Profilhalbzylinder und Blind-PZ-Einsatz für Hauptstütze | Nr. | 397 439 HL | €/ Set 236,70 |
| Schlosskasten mit Feuerwehdreikant und Profilhalbzylinder für Hauptstütze | Nr. | 397 446 HL | €/ Set 355,80 |
| Nachrüstset Schließzwang an Hauptstütze | Nr. | 397 407 HL | €/ Set 72,40 |
| Schlosskasten mit Profilhalbzylinder für Auflagestütze | Nr. | 397 399 HL | €/ Stück 78,70 |
| Schlosskasten mit Feuerwehdreikant für Auflagestütze | Nr. | 397 408 HL | €/ Stück 113,80 |
| Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss) | Nr. | 297 890 HL | €/ Stück 11,90 |