

## Sperrpfosten SANTANDER aus Stahl



**Konstruktion:** Runder Sperrpfosten aus Stahl mit schwarzer Kunststoff-Abschlusskappe.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und gelb pulverbeschichtet. Mit aufgesetzter schwarzer Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



Zubehör			
Schwerlastanker* M 8 / 100 Stahl	Nr. 297 990 HL	€	19,70
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr. 297 171 HL	€	5,70
Dreikantschlüssel extra	Nr. 297 144 HL	€	13,90

\*Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Passende Ketten finden Sie auf Seite 496.

### Sperrpfosten SANTANDER

Befestigungsart	zum Einbetonieren			zum Aufdübeln		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.						
	900					
Höhe über Flur	mm					
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Pfostenmaße	mm					
	Ø 60					
Nr.	397 047 HL	397 058 HL	–	397 054 HL	–	–
€	75,10	164,90	–	90,90	–	–
Pfostenmaße	mm					
	Ø 76					
Nr.	397 048 HL	397 059 HL	397 065 HL	397 055 HL	397 067 HL	397 068 HL
€	81,00	173,20	199,40	95,80	207,80	186,20
Pfostenmaße	mm					
	Ø 100					
Nr.	397 049 HL	397 060 HL	–	397 056 HL	–	–
€	98,00	188,30	–	108,10	–	–

• **Hinweis:**

Für den Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.



Schwerer Kettenständer KURIK in rot-weiß mit Recyclingfuß



Kettenständer KURIK in schwarz-gelb (auf Anfrage) mit Stahlblechfuß

## Schwerer Kettenständer KURIK für den Außenbereich

**Konstruktion:** Kettenständer aus Stahl, Ø 60 mm, kunststoffbeschichtet in rot-weiß mit Stahlfuß bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet in rot-weiß mit Recyclingfuß. Auf Anfrage auch in schwarz-gelb lieferbar.

**Stahlfuß - quadratisch:** Aus 2 mm Stahlblech, 300 x 300 x 100 mm, schwarz rostschutzlackiert.

Lässt sich mit Beton, Sand usw. füllen. Mit oder ohne Tragegriffe.

Mit zwei Ösen zum Einhängen einer Kette (Verbindungsglied oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör).

Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubt. Beim neu positionieren muss Pfosten nur angehoben werden.

**Recyclingfuß - rund:** Massiver Rundfuß, Ø 450 mm, mit Ösenkappe.

Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen (nur noch 2 Verbindungsglieder oder Einhängehaken erforderlich, siehe Zubehör).

Pfosten zum einfachen Einstecken. Dadurch schneller auf- und abbaubar.



### Schwerer Kettenständer KURIK

Ausführung	Stahlblechfuß mit Tragegriff	Stahlblechfuß ohne Tragegriff	Recyclingfuß mit Tragegriff
Höhe	mm		
	1000		
Gewicht	kg		
	8	7	16
Farbe	rot-weiß		
Nr.	684 120 HL	684 121 HL	684 122 HL
€	79,90	77,30	74,60

#### Zubehör für Produkte dieser Seite: Ketten für Kunststoff- und Stahlpfosten

Farbe		rot-weiß	schwarz-gelb
Stahlkette 6 mm Kette für höchste Belastung, 1 VE = 15 m	Nr.	684 362 HL	684 363 HL
	€/VE	115,70	114,80
Kunststoffkette*, 6 mm (Kette auf Reißfestigkeit geprüft!)	Nr.	684 364 HL	684 365 HL
	€/VE	213,00	215,00
Verbindungsglied 1 VE = 10 Stück	Nr.	684 367 HL	684 368 HL
	€/VE	24,70	24,70
Einhängehaken 1 VE = 10 Stück	Nr.	684 369 HL	684 370 HL
	€/VE	24,70	24,70

\* Güteketten: Seit Jahrzehnten bewährte langlebige, hochbelastbare Gliederketten.

Hervorragende Signalwirkung durch auffällige lichtbeständige Verkehrsfarben (durchgefärbt). Die Ketten sind Meter für Meter auf Reißfestigkeit geprüft. Jedes Bund trägt den Prüfvermerk.

### Verkehrsspiegel BRILLANT für den Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Aus SEKURIT-Sicherheitsglas. Rahmen aus Kunststoff, korrosionsfrei und wetterbeständig mit reflektierendem rot / weißem Blickfangrand.

**Befestigungsart:** Zur Wand- und Pfostenbefestigung (siehe Zubehör), Halterung (Schelle Ø 76 mm) im Lieferumfang enthalten.



- aus SEKURIT-Sicherheitsglas

#### Verkehrsspiegel BRILLANT

Ausführung		rechteckig		
B x H Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	6	12	18
Heizelement		ohne		
Gewicht	kg	10	15	25
	Nr.	119 034 HL	119 035 HL	119 036 HL
	€	271,20	364,70	474,10

#### Zubehör für Befestigung

Rohrpfosten Länge: 3000 mm	Nr.	684 050 HL	€/ Stück	98,30
Rohrpfosten Länge: 3500 mm	Nr.	684 051 HL	€/ Stück	100,60
Rohrpfosten Länge: 4000 mm	Nr.	684 052 HL	€/ Stück	112,00
Wandarm Höhe: 400 mm - Breite: 500 mm	Nr.	684 053 HL	€/ Stück	75,00



Spiegel mit Heizelementen finden Sie online unter: [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

H0545



### Verkehrswinkel-Spiegel FERNES für den Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Kompakter 180° Weitwinkelspiegel aus extrem robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität. Das Kunststoffgehäuse ist korrosionsfrei, UV- und wetterbeständig.

**Befestigungsart:** Zur Pfostenbefestigung (Ø 76 mm), Halterung im Lieferumfang enthalten. Halterung für Pfosten Ø 60 mm (siehe Zubehör).



- ideal für Drei-Wege-Kreuzungen, Spiegel ersetzt zwei herkömmliche Verkehrsspiegel
- geeignet für enge Gänge, bei dem der Beobachter nicht weit vom Spiegel entfernt ist, z. B. für Überwachung von Produktionsprozessen

#### Verkehrswinkel-Spiegel FERNES

B x H x T Spiegelfläche		750 x 400 x 160		850 x 420 x 190	
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	5		7	
Gewicht	kg	5		7	
	Nr.	684 179 HL		684 190 HL	
	€	291,20		383,60	



#### Zubehör für Befestigung

Adapter für Rohr Ø 60 mm	Nr.	684 456 HL	€/ Stück	10,80
--------------------------	-----	------------	----------	-------

### Verkehrsspiegel POLY für den Innen- und Außenbereich

**Konstruktion:** Spiegel aus Polymir. Rückwand und Rahmen aus recyclebarem Material, mit rot-weißer Reflexfolie. Getestet bei Windstärken bis 183 km / h. Wahlweise mit Heizelement gegen Frost und Beschlag durch eine selbst-regulierende Folie.

**Befestigungsart:** Zur Wand- oder Pfostenbefestigung (Ø 60 bis 90 mm), Universalhalterung im Lieferumfang enthalten. Präzise Einstellung der Spiegelposition möglich.



- schlagfest, witterungs- und UV-beständig
- sehr gute Bildwiedergabe mit Überprüfung von 2 Richtungen

#### Verkehrsspiegel POLY

Ausführung		rechteckig			rund	
B x H / Ø Spiegelfläche	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800	600	800
Abstand Spiegel-Beobachter	max. m	9	20	30	11	20
Heizelement		ohne				
Gewicht	kg	10	15	21	11	13
	Nr.	710 016 HL	710 017 HL	710 018 HL	710 014 HL	710 015 HL
	€	207,80	314,50	524,00	279,10	505,00
Heizelement		mit				
Gewicht	kg	11	16	22	-	-
	Nr.	710 026 HL	710 027 HL	710 028 HL	-	-
	€	393,30	484,10	698,00	-	-



am Pfosten

an der Wand

Halterung für Pfosten Ø 60 bis Ø 90 mm.

Passende Rohrpfosten finden Sie auf Seite 577.