

Partyhütte KABANO aus Holz

Konstruktion: Überdachte Sitzbankgruppe aus robustem Fichtenholz mit integriertem und festangebauten Tisch sowie Sitzbänken. Platzangebot für ca. 8 Personen.

Oberfläche / Farbe: Holz wetterfest lasiert in Farbe teak.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung mit Preolitschindeln (Glasvlies - Bitumschindeln) und profilierter Blecheinfassung aus Aluminium.

Entwässerung: Frei abtropfend.

Befestigung: Zum freien Aufstellen bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatten auf befestigtem, ebenen Untergrund gegen Mehrpreis.

Lieferung: Fertig montiert bzw. in einem Stück (Entladung bauseits). Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.


Frontansicht


Partvhütte KABANO

rai byliaboc icabale	_	
Holzart		Fichte
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2500 x 2000
Lichte Höhe	mm	1800
Gewicht	kg	200
Befestigungsart		zum freien Aufstellen
	Nr. €	888 902 EA

Mehrpreis		
Bodenbefestigungset = 4 Bodenplatten inkl. Verbundanker	Nr. € / Set	888 903 EA

Sie benötigen 1 Set pro Partyhütte





Partyhütte KABANO | Rastplatzüberdachung BOTHY



Rastplatzüberdachung BOTHY

Konstruktion: Überdachte Sitzbankgruppe aus wetterfestem Recycling-Kunststoff (Sammlung aus dem Dualen System Deutschland - grüner Punkt). Vandalismusresistente Bohlen mit innenliegender Armierung. Platzangebot für ca. 6 Personen.

Oberfläche / Farbe: Unterkonstruktion strukturiert mit brauner Maserung.

Dach: Giebeldach, Dacheindeckung mit roten Dachschindeln aus Bitumen.

Entwässerung: Frei abtropfend.

- langlebig und formstabil
- wartungsfrei kein Streichen, Lackieren oder Schleifen notwendig
- schnelltrocknend, da keine Wasseraufnahme
- keine Verletzungsgefahr durch Splitter

Rastplatzüberdachung BOTHY

haseplaceuser daciding bottli				
Material Konstruktion		Kunststoff		
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2800 x 2565		
Lichte Höhe	mm	1900		
Gewicht	kg	900		
Befestigungsart		zum freien Aufstellen		
	Nr. €	800 102 EA		

Befestigung: Zum freien Aufstellen auf befestigtem, ebenen Untergrund.

Lieferung: Einfache Selbstmontage. Vormontiert in 2 Teilen (Unterkonstruktion / Dach). Montagepläne liegen der Lieferung bei. Für die Entladung vor Ort wird ein Stapler benötigt.





