

Poller DIAMANT aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahlrohr mit umlaufender Rille am Pollerkopf. Wahlweise zum Festeinbetonieren, herausnehmbar aus Bodenhülse oder kippbar.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen mit Schutzpolitur versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).







Poller DIAMANT

Poller DIAWANI										
Befestigungsart		zum Einbetonieren								
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø 76			Ø	90	Ø.	Ø 140		
Höhe über Flur	mm				900					
Gewicht	kg	5		8		12	13	24		
Oberfläche					geschliffen					
	Nr. €	264 364 EA	264 365 EA	264 366 EA	264 300 EA	264 305 EA	264 367 EA	264 368 EA		

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 EA	€ / Stück
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr.	264 340 EA	€ / Stück
Kettenöse aus Edelstahl	Nr.	264 341 EA	€ / Paar
Edelstahlabsperrkette, langgliedrig 6 mm stark - 1 VE = 10 m.	Nr.	264 343 EA	€/VE
Schäkel aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 344 EA	€/VE
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 345 EA	€/VE

Zubehör für Poller DIAMANT Ø 90 mm			
Reflektor-Mittelring	Nr.	264 336 EA	€ / Stück
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr.	264 313 EA	€ / Stück
Sockering aus Euerstain - notie 53 milli	IVI.	204 313 EA	€/ Stuck

Poller DIAMANT 90, mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller SAPHIR aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahlrohr mit verschliffenen Schweißnähten.


Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240, mit Schutzpolitur versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Optional (siehe Zubehör): Wahlweise auch mit Reflektor-Mittelring in den Standardfarben weiß, gelb, rot und blau sowie mit Sockelring (mit Poller mittels Innensechskantschrauben befestigt) aus Edelstahl erhältlich.







▲ Reflektor-Mittelring gelb (siehe Zubehör)



▲ Sockelring aus Edelstahl (siehe Zubehör)



Poller SAPHIR

Befestigungsart		zum Einbetonieren									
Die Detail-Erkl den Befestigur finden Sie auf Rubrik-Einstie	der										
Pfostenmaße	mm	Ø	60	Ø 76		Ø 90		Ø 102			
Höhe über Flur	mm					900					
Gewicht	kg	4	6	5	3	}	6	11	7	12	
Oberfläche			geschliffen			geschliffen					
	Nr. €	264 410 EA	264 411 EA	264 412 EA	264 413 EA	264 426 EA	264 226 EA	264 229 EA	264 414 EA	264 415 EA	

Poller SAPHIR

Poller SAPHIR										
Befestigungsart		zum Einbetonieren								
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
Pfostenmaße	mm	Ø.	Ø 115		Ø 14		40		275	
Höhe über Flur	mm	9		00		700		500	900	
Gewicht	kg	7	15	10	22	9	21	19	27	
Oberfläche					geschliffen					
	Nr.	264 227 EA	264 230 EA	264 228 EA	264 231 EA	264 416 EA	264 417 EA	264 420 EA	264 418 EA	

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 EA	€ / Stück
angeschweißte Bodenplatte zum Aufdübeln Ø 150 mm - für Poller bis Ø 90 mm	Nr.	264 340 EA	€ / Stück
Kettenöse aus Edelstahl	Nr.	264 341 EA	€ / Paar
Edelstahlabsperrkette, langgliedrig 6 mm stark - 1 VE = 10 m.	Nr.	264 343 EA	€/VE
Schäkel aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 344 EA	€/VE
Verbindungskettenglieder aus Edelstahl 6 mm stark - 1 VE = 10 Stück	Nr.	264 345 EA	€/VE

Zubehör für Poller SAPHIR Ø 90 mm			
Reflektor-Mittelring	Nr.	264 336 EA	€ / Stück
Sockelring aus Edelstahl - Höhe 35 mm	Nr.	264 313 EA	€ / Stück

Bitte bei Bestellung Mittelring-Farbe: weiß, gelb, rot bzw. blau angeben!