

Sitzbank SESTO mit Drahtgitter bzw. Lochblech



Sitzbank SESTO mit Rückenlehne, Modell 4, Sitzfläche aus Drahtgitter, mit 2 Stützen zum Einbetonieren, in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Rahmen aus Rundrohr Ø 43 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Drahtgitter 30 x 30 mm bzw. aus Lochblech. Sitzhöhe 480 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile galvanisch verzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Befestigungsart: Zur Stützenbefestigung bzw. zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).



@ Gern beraten wir Sie auch per E-Mail: info@ziegler-metall.de



Sitzbank SESTO ohne Rückenlehne, Modell 1, Sitzfläche aus Drahtgitter, zum Anschrauben, in RAL 9006 weißaluminium



Sitzbank SESTO mit Rückenlehne, Modell 2, Sitzfläche aus Drahtgitter, zum Anschrauben, in RAL 3000 feuerrot

Sitzbank SESTO mit Drahtgitter bzw. Lochblech

Modell	1		2		3		4		5	
Variante	zum Anschrauben						mit 2 Stützen			
Ausführung	ohne Rückenlehne	mit Rückenlehne			ohne Rückenlehne		mit Rückenlehne		Doppelsitz mit Rückenlehne	
B x T x H mm	1460 x 450 x 210	1460 x 580 x 665			1520 x 510 x 480		1520 x 640 x 860		1520 x 1220 x 860	
Befestigungsart	zur Stützenbefestigung		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln bei -200 mm	
Material	Drahtgitter									
Nr.	226 454 HO	226 455 HO	226 445 HO	226 456 HO	226 457 HO	226 446 HO	226 458 HO	226 447 HO		
€										
Material	Lochblech									
Nr.	226 460 HO	226 461 HO	226 449 HO	226 462 HO	226 463 HO	226 450 HO	226 464 HO	226 451 HO		
€										

Sitzbank ARES mit Holzbelattung

Konstruktion: Die Unterkonstruktion besteht aus 12 mm starkem, gelaserten Stahlblech. Sitzfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Kambala, geölt.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Stützenbefestigung oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm bzw. bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.



Sitzbank ARES

Ausführung		ohne Rückenlehne
Holzart		Kambala
B x T x H	mm	1500 x 420 x 390
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
	Nr.	490 214 HO
	€	
Befestigungsart		zur Stützenbefestigung
	Nr.	490 153 HO
	€	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm
	Nr.	054 909 HO
	€	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm
	Nr.	054 923 HO
	€	



Sitzbank ARES, Stützenbefestigung, in eisenglimmergrau

Sitzbank FERMO mit Holzbelattung

Konstruktion: Unterkonstruktion aus Flachstahl. Sitzfläche mit Holzbelattung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Holz: Sapeli, geölt.

Befestigungsart: Zur Wand- bzw. Stützenbefestigung, zum Aufdübeln bei -200 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten oder zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm).



Sitzbank FERMO

Ausführung		ohne Rückenlehne
B x T	mm	1700 x 380
Holzart		Sapeli
Befestigungsart		zur Stützenbefestigung
	Nr.	123 595 HO
	€	
Befestigungsart		zur Wandbefestigung
	Nr.	123 669 HO
	€	
Befestigungsart		zum Einbetonieren
	Nr.	123 596 HO
	€	
Befestigungsart		zum Aufdübeln bei -200 mm
	Nr.	123 322 HO
	€	



Sitzbank FERMO, Stützenbefestigung



Sitzbank FERMO, zum Einbetonieren



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de