



Fahrradständer TOUR

Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR

Konstruktion: Fahrradständer aus stabilen Stahlblechlamellen. Mit 5 schmalen (bis Reifenbreite 40 mm) und 4 breiten Stellplätzen (bis 65 mm Reifenbreite), bei doppelseitiger Ausführung mit 2 x 5 schmalen und 2 x 4 breiten Stellplätzen. Stellraumtiefe bei einseitiger Ausführung 1950 mm / doppelseitig 2 x 1900 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben.

Reifenbreite: 40 und 65 mm

Radabstand: 350 mm

Befestigungsart: Zur Wandbefestigung (mit Wandplatten 80 x 330 mm) oder zum Einbetonieren (mit anschraubbarer Schiene Länge 400 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



siehe ziegler-metall.de/farben



Fahrradständer TOUR zur Wandbefestigung, 3 Stellplätze, feuerverzinkt

- als **Wand- oder Bodenständer erhältlich**
- **Bodenständer wahlweise in ein- oder doppelseitiger Ausführung**
- in **Standardfarben lieferbar**



▲ Fahrradständer TOUR einseitig, zum Einbetonieren, 3 Stellplätze, feuerverzinkt



▲ Fahrradständer TOUR doppelseitig, zum Einbetonieren, 6 Stellplätze, feuerverzinkt

Fahrradständer TOUR - Wandbefestigung

Nutzung	einseitig
Befestigungsart	zur Wandbefestigung
Anzahl Stellplätze	Stück
B x T x H	mm
Gewicht	kg
Oberfläche	
	Nr.
	€
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.
	€
	108 068 HO
	108 071 HO

Fahrradständer TOUR - Bodenbefestigung

Nutzung	einseitig	doppelseitig
Befestigungsart	zum Einbetonieren	
Anzahl Stellplätze	Stück	
B x T x H	mm	1250 x 430 x 600
Gewicht	kg	28
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr.	108 021 HO
	€	108 022 HO
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	108 069 HO
	€	108 070 HO





Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau

Fahrradständer RICCIO


city
DESIGNEXKLUSIV bei **ZIEGLER**®

Fahrradständer RICCIO mit Betonsockel, in RAL 7016 anthrazitgrau



Fahrradständer RICCIO

Nutzung	ein- / doppelseitig	
Ausführung	ohne Betonsockel	mit Betonsockel
Anzahl Stellplätze	Stück	7
Breite	mm	2010
Gewicht	kg	30
Oberfläche	feuerverzinkt	
	Nr. €	490 068 HO
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	490 069 HO
		490 021 HO



▲ Detail: Einstellbügel



▲ Detail: Betonsockel

Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.deStarke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de