

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND 297 423 HO



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast SOUTH BEND mit Teleskopausleger

Konstruktion: Einteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium mit innenliegender Kurbelhissvorrichtung. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm). Teleskopausleger verstellbar für Fahnenbreiten von 1,0 m bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in RAL 7016 anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.



- glattes und rundes Mastprofil mit komfortabler Kurbelhissvorrichtung
- innenliegende Seilführung
- Diebstahlsicherung des Fahnen­tuchs durch abnehmbare Spezialkurbel



Aluminium-Fahnen-Lichtmast BRIGHTLIGHT
finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H1578 🔍



Alu-Fahnenmast SOUTH BEND

Höhe über Flur	m	5	6	7	8	7	8	9	8	9	10
Mast-Ø	mm	75				90			100		
Ausführung		ohne Ausleger									
Gewicht	kg	13	15	18	20	25	28	32	36	41	45
	Nr.	297 380 HO	297 384 HO	297 386 HO	297 388 HO	297 394 HO	297 396 HO	297 398 HO	297 405 HO	297 411 HO	297 417 HO
	€										
Ausführung		mit Teleskopausleger									
Gewicht	kg	13	15	18	20	25	28	32	36	41	45
	Nr.	297 423 HO	297 442 HO	297 444 HO	297 449 HO	297 736 HO	297 737 HO	297 738 HO	297 739 HO	297 744 HO	297 745 HO
	€										

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 494).

Ovaler Aluminium-Fahnenmast ROTATION

Konstruktion: Einteiliger ovaler Fahnenmast aus Aluminium (130 x 160 mm). Aerodynamisches Profildesign. Verschlussdeckel, Mastkopfabdeckung und Mastbeschläge aus Edelstahl. Bodenkipphalterung aus Stahl. Innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemme inkl. 7 Gleiter für konventionelle Fahnentücher. Serienmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Drehbar, wahlweise mit oder ohne Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), für Fahnenbreiten bis 1,50 m sowie wahlweise mit Return-Funktion (zurückdrehen bei Windstille in eine voreingestellte Position). Kipphalterung ist komfortabel in vier Richtungen kippbar, präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen, integrierter Kabeldurchlass und anpfasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.



Mastkopf ohne Ausleger



Mastkopf mit Ausleger



Fahnentuchbefestigung



innenliegende Hissvorrichtung



Hissvorrichtung geschlossen

- optimale Fahnenführung direkt in der Mastnut durch spezielles Doppelkammerprofil
- wahlweise mit RETURN-Funktion für das Zurückdrehen in eine voreingestellte Position bei Windstille
- Halbmastbeflaggung möglich

Passende Flaggen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

FLAGGEN



Fahnenmast ROTATION, drehbar, mit Ausleger

Alu-Fahnenmast ROTATION

Höhe über Flur	m	8	9	10
Mast-Ø	mm		160 x 130	
Ausführung			drehbar ohne Ausleger	
Gewicht	kg	130	135	140
Nr.		297 139 HO	297 731 HO	297 143 HO
€				
Ausführung			drehbar mit Teleskopausleger	
Gewicht	kg	132	137	142
Nr.		297 148 HO	297 732 HO	297 149 HO
€				
Ausführung			drehbar mit Teleskopausleger mit Return-Funktion	
Gewicht	kg	132	137	142
Nr.		298 036 HO	298 037 HO	298 038 HO
€				

Lieferung inkl. Kipphalterung.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de