

Parkbügel ARTIO



Parkbügel ARTIO, Einbau bodenbündig



► Parkbügel ARTIO, Einbau mit Überstand

Konstruktion: Parkbügel aus stabilem Stahlrohr, Bügel-Ø 48,3 mm. Mittelposten aus Vierkantrrohr. Rastet beim Aufstellen selbst ein.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt.

Schließung: Sicherheits-Zylinderschloss (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Zylinderschloss (gleichschließend) auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Einbau bodenbündig, Betonfundament mit Abflusslöchern. Nicht geeignet bei sehr verschmutzter Fahrbahn. Ideal für Längsparkplätze.

Einbau mit Überstand über Flur (90 mm): Parkbügel mit Betonplatte, 170 mm hoch, davon werden 80 mm im Boden eingelassen. Durch die im Fundament angebrachten Abflussrillen sehr einfach zu reinigen. Ideal bei stark verschmutzten Plätzen, wie z.B. unter Bäumen.

Parkbügel ARTIO

Befestigungsart	Einbau bodenbündig		Einbau mit Überstand
B x H	mm	1040 x 470	
Mittelpostenmaße	mm	45 x 95	
L x B x H (Betonplatte)	mm	1185 x 890 x 145	1185 x 890 x 145
Gewicht	kg	350	500
Oberfläche	feuerverzinkt		
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend		
	Nr.	489 012 HO	489 013 HO
	€		

Parkbügel ARONA



Konstruktion: Sehr stabile Stahlkonstruktion aus Profilstahl, Bügel-Ø 43 mm. Mit Bodenplatte aus Aluguss. Im umgelegten Zustand geringe Bauhöhe von 80 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Zylinderschloss (gleichschließend) auf Anfrage erhältlich.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (140 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Wahlweise auch zum Einbetonieren mittels Bodenanker (siehe Zubehör).

Parkbügel ARONA

Befestigungsart	zum Aufdübeln	
B x H	mm	800 x 500
Mittelpostenmaße	mm	100 x 60
Gewicht	kg	13
Oberfläche	feuerverzinkt	
Schließung	Rundzylinderschloss	
	Nr.	178 069 HO
	€	
Schließung	Dreikantschloss	
	Nr.	178 073 HO
	€	

Zubehör für Befestigung auf Beton

Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 HO
---	---------------	------------

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker benötigt.

Zubehör

Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 086 HO
--------------------------	---------------	------------

Ein- und Doppelarm-Sperrpfosten GIJON finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0484



Kettenabsenker LORGUES finden Sie auf den Seiten 512 - 513.



Parkbügel FLEXY

Konstruktion: Parkbügel aus Stahl. Mittelposten ist federnd gelagert, Bügel (Ø 38 mm) sind federnd gelagert bzw. starr. Federnd gelagerte Teile bis 45° neigbar.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 250 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

- **Neigt sich beim Anfahren bis 45° ohne zu brechen!**

Sperrpfosten FLEXY finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H4794



Parkbügel FLEXY

Parkbügel FLEXY

Befestigungsart	zum Aufdübeln	
	Bügel starr, Mittelposten federnd gelagert	Bügel und Mittelposten federnd gelagert
Ausführung		
B x H	mm	1000 x 600
Mittelpostenmaße	mm	80 x 50
Gewicht	kg	10 11
Oberfläche	feuerverzinkt	
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	397 181 HO 297 310 HO
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	398 449 HO 297 311 HO

Parkbügel LUGO

Konstruktion: Klappbarer Parkbügel aus Edelstahl, Bügel-Ø 32 mm. Mit Anschlagpuffern rechts und links.

Oberfläche: Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend oder gleichschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).



Parkbügel LUGO

Befestigungsart	zum Aufdübeln	
B x H	mm	820 x 630
Mittelpostenmaße	mm	Ø 76
Gewicht	kg	7
Oberfläche	geschliffen	
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 verschiedenschließend	
	Nr.	297 977 HO
Schließung	Profilhalbzylinderschloss 30/10 gleichschließend	
	Nr.	297 978 HO

Zubehör für Befestigung auf Beton

Bodenanker zum Einbetonieren	Nr.	297 996 HO
	€/ Stück	
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HO
	€/ Paar	

Pro Parkbügel wird 1 Bodenanker bzw. 1 Paar Schwerlastanker benötigt.



mit Anschlagpuffer

▲ Detail: Zylinderschloss



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de