



Poller JEREZ mit 3p Technologie aus Stahl bzw. Edelstahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 548.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.



Poller JEREZ

Ausführung		Standard		mit umlaufender Rille	
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			ip Tethologie		De de design
Pfostenmaße	mm	Ø 108			
Höhe über Flur	mm	1000			
Gewicht	kg	10 12 13			13
Material		Stahl			
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 135 HO	079 136 HO	079 137 HO	079 138 HO
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	079 139 HO	079 140 HO	079 141 HO	079 142 HO

Poller NIGRIN mit 3p-Technologie

in DB 703 eisenglimmer





Poller NIGRIN mit 3p Technologie aus Aluminiumguss

Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 548.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse):

bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	96 x 100		
Höhe über Flur	mm	860		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	10	8	
	Nr. €	079 143 HO	079 144 HO	

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN		
Öse für Kettenanbindung	Nr. € / Stück	079 056 HO
Absperrkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr. €/m	079 101 HO
Schäkel	Nr. € / Stück	079 109 HO

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern.

Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben \emptyset 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).









serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell		FAVORI	IT 40	FAVORIT 90		FAVORIT 100	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Die Detail-Erklärur den Befestigungsa finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsse	ng zu rten ite.						
Pfostenmaße	mm			Ø 7	76		
Höhe über Flur	mm	400	0	90	0	100	00
Oberfläche		pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	5	8	9	13	10	14
	Nr. €	264 041 HO	264 034 HO	264 030 HO	264 031 HO	264 035 HO	264 036 HO

Mehrpreis		
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 HO
Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HO
Zubehör - Apsperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 HO





▲ Reflektoren

264 006 HO



reflektierende Folie

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr. € / Stück	264 057 HO
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr. € / Stück	264 058 HO
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr. € / Stück	264 059 HO

Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m