



Poller TUSSON mit Flachkopf und Bodenhülse, herausnehmbar



▲ Poller TUSSON mit Kugelkopf

Poller TUSSON aus Kunststoff

Konstruktion: Runder Poller aus Polyurethan.

Farbe: Polyurethan in schwarz.

Schließung: Mit Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten bzw. mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten. Herausnehmbare Poller ohne Schloss mit Arretierung in der Bodenhülse.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 330 mm).

Funktion: Poller ist bis 30° neigbar. Nach Anfahren richtet sich der Poller von selbst wieder auf.



- **Anfahren bis 30° möglich - zum dauerhaften Überfahren nicht geeignet**
- **richtet sich nach kurzer Zeit von selbst wieder auf**

Poller TUSSON

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
	Kopfform	Kugelkopf				Flachkopf				
	Pfostenmaße	mm	Ø 76							
	Höhe über Flur	mm	900							
Material		Polyurethan								
Gewicht	kg	4		7		4		7		
	Nr.	178 121 HO	178 120 HO	178 118 HO	178 117 HO	178 126 HO	178 125 HO	178 123 HO	178 122 HO	
		€								



Poller KARL zum Aufdübeln, Stahlteile in RAL 4012 basaltgrau, Pollerkopf in RAL 9006 weißaluminium

Poller KARL

EXKLUSIV bei 

Poller KARL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus Stahl mit einem Pollerkopf aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben. Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in City Design-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 200 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mittels Bodenplatte (Ø 150 mm), das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Design: A.Tasca & Mattia Pomi



siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Detail: Pollerkopf

Poller KARL

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
	Pfostenmaße mm	Ø 76	
	Höhe über Flur mm	1148	
	Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	6	
	Nr.	490 796 HO	490 797 HO
		€	

Poller STRIUM HELIX aus Stahl

(NEU)

Ghm

EXKLUSIV bei **ZIEGLER®**

Konstruktion: Runder Poller (Ø 76 bzw. Ø 89 mm) aus Stahl mit quer-gestreifter Reliefstruktur. Wahlweise mit Flach- bzw. Rundkopf. Auf Anfrage ist der Poller mit lumineszierenden Pollerkopf erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 160 mm).



siehe ziegler-metall.de/farben



▲ Flachkopf



▲ Rundkopf



Poller STRIUM HELIX mit Flachkopf, in RAL 8014 sepiabraun

Poller STRIUM HELIX

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89
Höhe über Flur	mm	1100				1110	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	9	10	9	10	12	13
Kopfform		Flachkopf					
	Nr.	841 037 HO	841 038 HO	841 039 HO	841 040 HO	841 041 HO	841 042 HO
	€						
Kopfform		Rundkopf					
	Nr.	841 062 HO	841 063 HO	841 064 HO	841 065 HO	841 066 HO	841 067 HO
	€						

Poller ELIAS aus Stahl

●●mmcité

EXKLUSIV bei **ZIEGLER®**

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon



siehe ziegler-metall.de/farben

Poller ELIAS

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	zum Aufdübeln bei -100 mm	zum Einbetonieren
 Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	100 x 60		
Höhe über Flur	mm	1000		
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	13	14	21
Ausführung		ohne Stadtwappen		
	Nr.	117 613 HO	117 612 HO	117 614 HO
	€			
Ausführung		mit Stadtwappen		
	Nr.	117 616 HO	117 615 HO	117 617 HO
	€			



Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

► Detail: Stadtwappen



Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm

Gewindestangen (4 Stück)
M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt Nr. 117 923 HO € / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Gewindestangen (4 Stück)
M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt Nr. 117 859 HO € / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de