



Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

**Poller KUGEL
280 060 HO**

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HO
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 HO

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller KUGEL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Poller KUGEL, Ausführung 1



▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart	zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
	Ausführung	1			
	Pfostenmaße	mm Ø 76			
	Höhe über Flur	mm 950			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht	kg 8	kg 12	kg 6	kg 8	
	Nr. 280 058 HO	Nr. 280 060 HO	Nr. 280 059 HO	Nr. 280 061 HO	
	€	€	€	€	
Ausführung	2				
Pfostenmaße	mm Ø 82				
Höhe über Flur	mm 900				
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet				
Gewicht	kg 10	kg 14	kg 8	kg 11	
	Nr. 280 062 HO	Nr. 280 064 HO	Nr. 280 063 HO	Nr. 280 065 HO	
	€	€	€	€	



Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben für Poller dieser Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer

Poller STILO aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STILO

Befestigungsart	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
	Pfostenmaße	mm Ø 108
Höhe über Flur	mm 950	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg 11	kg 17
	Nr. 280 074 HO	Nr. 280 075 HO
	€	€

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HO
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 HO
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 HO

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Poller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Rammschutzpoller BOULEVARD finden Sie auf der Seite 541.



Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 HO

Poller BOULEVARD

Befestigungsart	zum Einbetonieren												
<i>i</i> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.													
			Ø 220			Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60	
Pfostenmaße	mm	900		500		900		890		940			
Höhe über Flur	mm	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Oberfläche													
Gewicht	kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
	Nr.	264 116 HO	264 117 HO	264 114 HO	264 115 HO	264 067 HO	264 068 HO	264 112 HO	264 113 HO	264 110 HO	264 111 HO	264 069 HO	264 070 HO
	€												

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller PALENCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren				
<i>i</i> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
			70 x 70	100 x 100	
Pfostenmaße	mm	900			
Höhe über Flur	mm	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Oberfläche					
Gewicht	kg	9	14	13	16
	Nr.	280 070 HO	280 071 HO	280 072 HO	280 073 HO
	€				

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HO



Poller PALENCIA in RAL 7016 anthrazitgrau

**Poller PALENCIA
280 070 HO**