



Poller BALTIC II
in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller BALTIC

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HO
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 HO

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller BALTIC aus Stahl

Konstruktion: Konischer Poller aus stabilem Stahlrohr.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei BALTIC I: 400 mm, bei BALTIC II: 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Poller BALTIC in 2 Stärken:**
BALTIC I = Ø 76 / 102 mm,
BALTIC II = Ø 96 / 168 mm

Poller BALTIC

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Modell	BALTIC I	
Pfostenmaße	Ø 76 / 102	
Höhe über Flur	900	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	8	14
Nr.	280 052 HO	280 054 HO
€		280 053 HO
Modell	BALTIC II	
Pfostenmaße	Ø 96 / 168	
Höhe über Flur	750	
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	10	16
Nr.	280 055 HO	280 057 HO
€		280 056 HO



Poller STRADOS zum Einbetonieren in RAL 9006 weißaluminium (Sonderfarbe auf Anfrage)

Poller STRADOS aus Stahl

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit Sockelring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STRADOS

Befestigungsart	zum Einbetonieren
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Pfostenmaße	Ø 89
Höhe über Flur	900
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet
Gewicht	8
Nr.	280 079 HO
€	280 080 HO

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HO
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 HO
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 HO

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller BALTIC und STRADOS - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer		

Poller BARR aus Aluminium

Konstruktion: Poller aus Aluminium mit einer dekorativen länglichen Öffnung. Wahlweise mit Flach- oder Rundkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Aluminiumteile pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten (unabhängig von der Anzahl der bestellten Poller).

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 280 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 280 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm). Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten.



► Poller BARR mit Flachkopf

Poller BARR

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
	Pfostenmaße	mm	80 x 80
	Höhe über Flur	mm	1020
Oberfläche		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	7	8
Kopfform		Rundkopf	
	Nr.	398 452 HO	398 453 HO
	€	398 454 HO	398 453 HO
Kopfform		Flachkopf	
	Nr.	398 455 HO	398 456 HO
	€	398 457 HO	398 456 HO



Poller BARR mit Rundkopf



Pollerleuchte BARR finden Sie online: www.ziegler-metall.de

H4919



Poller MOSTOLES aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrundrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Poller MOSTOLES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
	Pfostenmaße	mm	Ø 76
	Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	8	12
Oberfläche		feuerverzinkt	
	Nr.	280 084 HO	280 085 HO
	€	280 085 HO	280 086 HO
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr.	280 081 HO	280 082 HO
	€	280 082 HO	280 083 HO

Zubehör

Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HO
	€ / Stück	
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr.	280 034 HO
	€ / Set	

Pro Poller wird 1 Set benötigt.



Poller MOSTOLES in RAL 7016 anthrazitgrau

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer		



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de