

Pollerleuchte ENNOS aus Edelstahl V2A



Pollerleuchte ENNOS, Edelstahl geschliffen

Konstruktion: Pollerleuchte aus Edelstahl, wahlweise mit klarer oder satinierter Acrylabdeckung mit zwei Blendringen.

Oberfläche / Farbe: Edelstahl V2A, pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle bzw. gebeizt und geschliffen (Korn 280).

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 154 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Beleuchtung: Inkl. Energiespar-Leuchtmittel Dulux TC-DEL 13 Watt, Spannung 230 V/50 Hz, Schutzart IP 54, Schutzklasse I, Lichtstrom 900 lm, Lichtfarbe 830 K (warmweiss).

Option: Auf Anfrage auch in anderen Längen bzw. als Absperrpfosten mit 3p-Technologie erhältlich.



Pollerleuchte ENNOS

Befestigungsart	zum Aufdübeln				
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
	Höhe über Flur	mm	620		
Pfostenmaße	mm	Ø 154			
Material Abdeckung		Acryl klar	Acryl satiniert	Acryl klar	Acryl satiniert
Oberfläche		gebeizt und geschliffen		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	6			
	Nr.	079 082 HO	079 083 HO	079 080 HO	079 081 HO
	€				

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

Pollerleuchte KLARA aus Stahl



Pollerleuchte KLARA, Lichtaustritt umlaufend, mit Spiegellamellen, mit Tür und Kabelübergangskasten

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Stahl (Ø 170 mm). Kappe aus pulverbeschichtetem Edelstahl. Abdeckung aus opalem oder klarem schlagzähem PMMA RESIST. Bei klarer Abdeckung mit Spiegellamellen aus hochwertigem eloxierten Reinstaluminium zur Lichtlenkung und Blendungsbegrenzung. Alle elektrischen Bauteile sind auf einem Elektroblok zusammengefasst und bei der Ausführung 1000 mm Höhe mit Masttür inkl. Kabelübergangskasten (Sicherheitssystem 2x D01 (E14), 16A/400V, Zugang 2 Kabel bis 5x16mm², 3 Kabel bis 5x10mm²) ausgestattet.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Flanschplatte (Ø 240 mm), Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 Parathom LED 8 W / 806 lm / 827 / 2.700K warmweiß, Schutzart IP 55, Schutzklasse I (gegen Aufpreis Schutzklasse II).



siehe ziegler-metall.de/farben

► Pollerleuchte KLARA, mit Abdeckung Plexiglas opal, umlaufend



Pollerleuchte KLARA

Befestigungsart	zum Aufdübeln			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
	Höhe über Flur	mm	350	1000
Pfostenmaße	mm	Ø 170		
Material Abdeckung		Plexiglas opal		Plexiglas klar
Lichtaustritt		einseitig	umlaufend	umlaufend mit Spiegellamellen
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	7		
	Nr.	512 014 HO	512 012 HO	512 013 HO
	€			

Zubehör

Aufpreis für Leuchtenkopf Schutzklasse II	Nr.	512 008 HO
	€/ Stück	
Eingrabstück Ø 240 mm, Länge 500 mm	Nr.	512 025 HO
	€/ Stück	
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 170 mm	Nr.	512 026 HO
	€/ Stück	

Pollerleuchte SAGUNT aus Aluminium

Konstruktion: Gehäuse und Standrohr aus Aluminium. Abdeckung aus opalem, schlagzähem, witterungs- und altersbeständigem PMMA RESIST. Alle elektrischen Bauteile auf einem Elektroblock zusammengefasst. Einfache Wartung und Lampenwechsel. Pollerleuchten mit Anschlussklemme für Leitungen 3 x 1,5 mm².

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl sowie in DB 701 bis DB 703.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten bzw. zum Einbetonieren mittels Eingrabstück, siehe Zubehör.

Beleuchtung: Inkl. 1 x LED 9,5 W / 810 W, Schutzart IP 65. Standardmäßig Schutzklasse I (Schutzklasse II auf Anfrage).



Pollerleuchte SAGUNT mit einseitigem Lichtaustritt, Höhe 900 mm

Pollerleuchte SAGUNT

Befestigungsart		zum Aufdübeln		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	350	600	900
Pfostenmaße	mm	Ø 100		
Oberfläche		pulverbeschichtet		
Lichtaustritt		einseitig		
	Nr.	512 065 HO	512 067 HO	512 069 HO
	€			
Lichtaustritt		zweiseitig		
	Nr.	512 066 HO	512 068 HO	512 070 HO
	€			



▲ Pollerleuchten SAGUNT mit ein oder zweiseitigem Lichtaustritt, Höhen 350 mm, 600 mm, 900 mm

Zubehör		
Eingrabstück Ø 180 mm, Länge 400 mm	Nr. €/ Stück	512 009 HO
Zierring aus Edelstahl pulverbeschichtet für Ø 100 mm	Nr. €/ Stück	512 010 HO

Weitere attraktive Pollerleuchten finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



Pollerleuchte THESEE

Pollerleuchte PORNIC

Attraktive Weihnachtsbeleuchtung finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.de



H4300

3D-Kugel LICHTZAUBER