

Wegesperre RAAHE drehbar



▲ bei 90° automatisch einrastend

Wegesperre RAAHE

- Durch den Einbau von zwei versetzt angeordneten Sperren kann man Fußgängern und Rollstuhlfahrern das Passieren der Absperrung ermöglichen.

Konstruktion: Bestehend aus einem Rundrohr (Ø 101,6 mm) mit drehbarem Gehäuse zur Aufnahme des Auslegers (60 x 40 mm). Die Sperre ist in vier Stellungen fest arretierbar.

Oberfläche / Farbe: Stütze feuerverzinkt. Ausleger feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen oder zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3222, Dreikantschlüssel siehe Zubehör. Verriegelung erfolgt selbsttätig sobald der Ausleger um jeweils 90° geschwenkt worden ist.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Wegesperre RAAHE

Sperrbreite m	1,5	2,0	2,5
Befestigungsart	zum Einbetonieren		
Höhe über Flur mm	1000		
Gewicht kg	49	53	57
Oberfläche	feuerverzinkt		
Nr.	346 090 HO	346 091 HO	346 092 HO
€			
Oberfläche	feuerverzinkt mit roten Reflexstreifen		
Nr.	346 093 HO	346 094 HO	346 095 HO
€			
Oberfläche	feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen		
Nr.	346 096 HO	346 097 HO	346 098 HO
€			

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	346 099 HO	
	€/ Stück		

Wegesperre RAISI drehbar, ohne Auflagestütze



Konstruktion: Wegesperre in beide Richtungen öffnend, 360° drehend und alle 90° arretierbar.

Bestehend aus Drehaufsatz aus Stahlrohr (Ø 121 mm), Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und einteiligem Stahlrohr-Sperrbügel (Ø 60 mm). Holmabstand mittig 300 mm.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in weiß mit roten Reflexstreifen.

Schließung: Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz



▲ Schlosskasten mit PZ und DK



▲ DK (SIMPLEX)

Mehrpreis		
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr.	397 474 HO
	€/ Stück	
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr.	397 478 HO
	€/ Stück	
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett (ohne Schlüssel)	Nr.	397 476 HO
	€/ Stück	
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HO
	€/ Stück	
Schließzwang	Nr.	397 877 HO
	€/ Stück	

Wegesperre RAISI

Sperrbreite m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
Oberfläche	feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen				
Höhe über Flur mm	1000				
Gewicht kg	66	70	73	77	83
Befestigungsart	zum Einbetonieren				
Nr.	397 310 HO	397 311 HO	397 312 HO	397 313 HO	397 314 HO
€					
Befestigungsart	zum Aufdübeln				
Nr.	397 880 HO	397 881 HO	397 882 HO	397 883 HO	397 884 HO
€					

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln	Nr.	297 233 HO
Bügel-Ø 10 mm	€/ Stück	
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr.	297 994 HO
	€/ Stück	
Schwerlastanker, verzinkt	Nr.	297 957 HO
M 8 / 100	€/ Paar	

Pro Wegesperre werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Gattersperre PERKO schwenkbar

Konstruktion: Gattersperre aus Aluminium mit Pfosten aus Quadratrohr (70 x 70 mm) und 2 Querbalken (beide mit Antisitzsteg) aus stanggepresstem, hochfestem Aluminiumrechteckrohr (86 x 46 mm) im lichten Abstand von 340 mm.



Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet, Querbalken zusätzlich mit roten Reflexstreifen versehen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten oder in Kombination mit Profilzylinderschloss, 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: 1 Pfosten zum Einbetonieren (Drehpfosten empfohlene Einbautiefe 300 mm), 1 Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (Riegelpfosten). Zum Öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, dann um den Drehpfosten drehen.

Option: Sperrbreite bis 5,5 m auf Anfrage.

- allseitig schwenkbar
- mit Antisitzsteg



Gattersperre PERKO

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen					
Gewicht	kg	27	29	30	32	33	35
Schließung		Dreikantschloss					
	Nr.	397 400 HO	397 401 HO	397 402 HO	397 403 HO	397 404 HO	397 405 HO
	€						
Schließung		Dreikantschloss und Profilzylinderschloss					
	Nr.	398 314 HO	398 315 HO	398 316 HO	398 317 HO	398 318 HO	398 319 HO
	€						

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 HO

Gatterschranke AMAL doppelseitig

Konstruktion: Gatterschranke bestehend aus jeweils 2 Flügeln. Drehpfosten (Ø 100 mm) mit Ausleger (60 x 30 mm) aus Stahl. Wie ein Tor zu Öffnen. Von Hand zu bedienen. Ab 3 m Flügelbreite mit zusätzlicher Teleskopstütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Reflexstreifen in rot siehe Zubehör.

Schließung: Arretierung der geöffneten oder geschlossenen Schranke mit Verschlussbolzen in 90°-Abschnitten. Dieser kann mit einem bauseitigen Vorhängeschloss gesichert werden.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe ca. 500 mm). Gegen Mehrpreis zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte.



Gatterschranke AMAL

Sperrbreite	m	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
2 Flügel je	m	1,38	1,88	2,38	2,88	3,38	3,88
Höhe über Flur	mm	1000					
Gewicht	kg	75	90	105	120	135	150
Oberfläche		feuerverzinkt und rot-weiß lackiert					
	Nr.	684 180 HO	684 181 HO	684 182 HO	684 183 HO	684 184 HO	684 185 HO
	€						

Mehpreis	
Bodenplatte zum Aufdübeln (komplett für zwei Flügel)	Nr. €
	684 186 HO

Zubehör	
Rote Reflexstreifen pro m der Gesamtsperrbreite	Nr. €
	684 187 HO

Gatterschranke PORVO finden Sie online: www.ziegler-metall.de

H3564



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de