



Schrankenanlage MONNES

Schrankenanlage MONNES mit Brushless-Motor, LED-Beleuchtung des Baumes und der Abdeckung optional

## Schrankenanlage MONNES

**Konstruktion:** Schrankenanlage bestehend aus Stahl- bzw. Aluminiumgehäuse sowie einteiligem rechteckigen Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium bis 3,80 m Sperrbreite mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Integrierte Steuerung mit 7-Segment Display und nicht selbsthemmenden Brushless-Motor bzw. integrierte menügeführte Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor im Lieferumfang enthalten.

**Oberfläche / Farbe:** Gehäuse aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer) bzw. Aluminium pulverbeschichtet in dunkelgrau (ähnlich DB 703 eisenglimmer). Gehäuseabdeckung pulverbeschichtet in hellgrau. Schrankenbaum Aluminium weiß pulverbeschichtet. Kunststoffteile gelb (ähnlich RAL 1003 signalgelb). 20 rote Reflexionsaufkleber im Lieferumfang enthalten.

**Befestigungsart:** Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm auf Montageplatte. Fundamentanker und Montageplatte im Lieferumfang enthalten.

**Technische Daten:** Betriebsspannung 230 V, Leistung 350 W bzw. 270 W, Schutzart IP 54, Betriebstemperatur -20 bis +55 °C, Laufzeit 90° von 1,2 bis 4 s.

**Option:** Schrankenbaumbeleuchtung (LED), Beleuchtung für Abdeckung, Kollisionskupplung siehe Zubehör, Bedienelemente siehe Seite 587.

- schnelle kompakte Schranke für hohe Frequenzierung bis zur intensiven Nutzung
- extrem leiser Brushless-Motor mit hoher Leistung
- geringe Wartungskosten



Kompakte Schrankenanlage MONNES für hohe Frequenzierung

**Schranke für hohe Frequentierung**  
**max. Absperrbreite 2,80 m:**

Aluminiumgehäuse mit integrierter Steuerung, 7-Segment Display, nicht selbsthemmender Brushless-Motor und Elektroschloss. Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

**Schranke für hohe Frequentierung**  
**max. Absperrbreite 3,80 m:**

Aluminiumgehäuse mit integrierter Steuerung, 7-Segment Display, nicht selbsthemmender Brushless-Motor und Elektroschloss. Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber.

**Schranke für intensive Nutzung**  
**max. Absperrbreite 2,80 m:**

Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor. Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder und 20 rote Reflexionsaufkleber.

**Schranke für intensive Nutzung**  
**max. Absperrbreite 3,80 m:**

Stahlgehäuse mit integrierter menügeführter Display-Steuerung und selbsthemmenden Brushless-Motor. Einteiliger rechteckiger Schrankenbaum (90 x 35 mm) aus Aluminium mit Abdeckprofil und Gummiaufprallschutz. Ausgleichsfeder, Auflagestütze und 20 rote Reflexionsaufkleber.



Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 3,80 m und Kennzeichenerkennung (auf Anfrage)

**Schrankenanlage MONNES**

Sperrbreite	m	max. 2,80	max. 3,80	max. 2,80	max. 3,80
Ausführung		für hohe Frequentierung (ca. 4.000.000 Zyklen / Lebensdauer)		für intensive Nutzung (ca. 10.000.000 Zyklen / Lebensdauer)	
Gehäuseabmessung B x T x H	mm	250 x 170 x 1133		326 x 270 x 1174	
Motor		nicht selbsthemmender Brushless-Motor		selbsthemmender Brushless-Motor	
Gewicht	kg	42	45	67	70
	Nr.	182 230 HO	182 231 HO	182 232 HO	182 233 HO
	€				

Zubehör		
LED Baumbeleuchtung rot/grün bis 4 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 234 HO
LED Baumbeleuchtung rot/grün bis 3 m Baumlänge	Nr. € / Stück	182 237 HO
LED Beleuchtung rot/grün für Gehäuseabdeckung	Nr. € / Stück	182 235 HO
Kollisionskupplung	Nr. € / Stück	182 236 HO
Auflagestütze mit Auflagegabel	Nr. € / Stück	182 150 HO

Bluetooth-Schalter und zahlreiche Bedienelemente finden Sie auf Seite 587.



Schrankenanlage MONNES mit Absperrbreite 2,80 m für intensive Nutzung

