

Fahrradüberdachung PURE

Konstruktion: Freitragende Stahlkonstruktion mit allseitig verkleideten Designstützen mit Querfuge. Ohne vordere Stützen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in ZIEGLER-Standardfarben. Innere Stützen- und Dachverkleidung in ZIEGLER-Standardfarben auf Anfrage.

Dach: Auskragendes Pultdach aus gekantetem Stahlblech. Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas teilvorgespannt (VSG aus TVG), standardmäßig Klarglas. LED-Lichtleiste bei einseitiger Ausführung im hinteren Dachträger mittig, bei doppelseitiger Ausführung im Dachträger mittig gegen Mehrpreis.

Rück- / Seitenwand: Einscheibensicherheitsglas (ESG), standardmäßig Klarglas, mit linearer Klemmung (Scheiben standardmäßig mit ZIEGLER-Logo im Siebdruck) gegen Mehrpreis.

EXKLUSIV bei 2 IEGLER

Entwässerung: Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen oberirdisch in Stützenmitte. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

Schneelast: sk (auf dem Boden) 1,25 kN/m²

Windlast: Zone 2

Befestigung: Stützen mit Fußplatten zum Aufdübeln bei -200 mm auf bauseitige Fundamente nach unseren Plänen.

Lieferung: Zerlegt auf Palette, Dachrahmen einteilig vormontiert, inklusive Bodenbefestigungsmaterial aus Edelstahl.

Design: METZ UND KINDLER, Darmstadt







Eahrradüherdachung DIIDE

Fanraduberdachung PORE								
Dachbreite x Dachtiefe	mm	2720 x 2250	4000 x 2250	2720 x 3250	4000 x 3250			
		1 2	1 2 3	1 2	1 2 3			
Ausführung		einseitig		doppelseitig				
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Fahrradüberdachung PURE (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	054 495 EF	054 496 EF	054 491 EF	054 492 EF			

Bitte fragen Sie an - gerne erstellen wir Ihnen kostenfrei ein individuelles Angebot für Ihr



Preisbeispiel:

Fahrradüberdachung PURE

Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 2250 mm, Stahlkonstruktion feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Dacheindeckung VSG, Klarglas

Fahrradüberdachung PURE

054 496 EF €



Preis ohne Zubehör (Anlehnbügel), zuzüglich Fracht & Montage.



Fahrradüberdachung PURE, Dachbreite x Dachtiefe 4000 mm x 3250 mm, doppelseitig, mit Anlehnbügel TAMPA, Stahlkonstruktion in DB 703 eisenglimmer

Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte: www.ziegler-metall.at


Wir beraten


H3629

Bauvorhaben: Tel 07672/958950









Mehrpreis						
Dachbreite	mm	2720	4000			
Rückwand aus ESG, Klarglas, Raster 1290 mm	Nr.	054 475 EF	054 476 EF			
Seitenwand aus ESG, Klarglas, Raster 1300 mm	Nr.	054 477 EF				
LED-Lichtleiste IP 44	Nr.	054 485 EF	054 486 EF			