

Fahrradständer UNIVERSAL

Konstruktion: Stabile Stahlkonstruktion mit aufgeschweißten oder verschraubten robusten Rundrohrbügeln (Ø 18 mm). Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung.

Platzsparend durch abwechselnde Tief- / Hocheinstellung. Verschraubbare Ausführung bestehend aus 2er- und 3er-Einheiten. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 90° 1850 mm / doppelseitig 90° 3200 mm. Stellraumtiefe bei Ausführung einseitig 45° 1300 mm.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Edelstahl V2A, geschliffen Korn 240.

Reifenbreite: 55 mm

Radabstand: 350 mm, 390 mm bzw. 500 mm


Befestigungsart: Zum freien Aufstellen oder zur Bodenbefestigung, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Anlieferung: Die Anlieferung der verschraubten Ausführung erfolgt zerlegt im Karton.


Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at

H0182





Detail: Radabstand 390 mm



hinten enger für sicheren Stand

Hinweis: Reihenaufstellung mit gerader Anzahl von Stellplätzen (Wechsel tief/hoch) endet immer hoch, mit ungerader Anzahl von Stellplätzen endet immer tief.


Bei Verwendung der Reihenaufstellung mit geraden und ungeraden Stellplätzen werden die ungeraden Stellplätze immer am Ende befestigt und enden somit tief.





106 | ZIEGLER Fachberatung: Tel +43 (0) 76 72 / 958 950 | Fax 958 9514 | info@ziegler-metall.at







Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 350 mm

Nutzung				einseitig				doppelseitig		
Anzahl Stellplätze	Stück	2	3	4	5		6	10	12	
Breite	mm	700	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100	
Tiefe	mm			550			710			
Material					St	ahl				
Oberfläche			feuerverzinkt							
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 009 EF	382 008 EF	382 523 EF	382 035 EF	382 036 EF	382 007 EF	382 037 EF	382 038 EF	
Bügel verschweißt	Nr. €	-	382 017 EF	382 601 EF	382 018 EF	382 019 EF	382 020 EF	382 021 EF	382 022 EF	
Material					Edel	stahl				
Oberfläche		geschliffen								
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	_	271 026 EF	271 027 EF	271 028 EF	271 029 EF	271 030 EF	271 031 EF	271 032 EF	
Bügel verschweißt	Nr. €	-	382 049 EF	382 608 EF	382 050 EF	382 051 EF	382 055 EF	382 056 EF	382 057 EF	

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 45° Schrägeinstellung - Radabstand 350 mm

Tail Taustander Olivernone - 45 Schrägenistendig - Nauabstand 556 mm								
Nutzung		einseitig						
Einstellwinkel			45° links		45° rechts			
			1			K		
Anzahl Stellplätze	Stück	4	5	6	4	5	6	
Breite	mm	1960	2450	2940	1960	2450	2940	
Tiefe	mm	460						
Material		Stahl Stahl						
Oberfläche		feuerverzinkt						
Bügel verschweißt	Nr. €	382 745 EF	382 746 EF	382 747 EF	382 748 EF	382 749 EF	382 750 EF	

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 390 mm

amiradoument em			nang maac	bootana oo							
Nutzung	einseitig					doppelseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	5	6	8	10	6	10	12	20
Breite	mm	1170	1560	1950	2340	3120	3900	1170	1950	2340	3900
Tiefe	mm			5!	50				7	10	
Material			Stahl								
Oberfläche		feuerverzinkt									
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	271 290 EF	271 291 EF	271 292 EF	271 293 EF	271 294 EF	271 295 EF	271 296 EF	271 297 EF	271 298 EF	271 299 EF
Bügel verschweißt	Nr. €	271 185 EF	271 186 EF	271 187 EF	271 999 EF	-	-	-	-	-	-

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Fahrradständer UNIVERSAL - 90° Einstellung - Radabstand 500 mm

Nutzung		einseitig					
Anzahl Stellplätze	Stück	3	4	6			
Breite	mm	1500	2000	3000			
Tiefe mm		550					
Material		Stahl					
Oberfläche		feuerverzinkt					
Bügel zum Verschrauben	Nr. €	382 850 EF	382 851 EF	382 852 EF			
Bügel verschweißt	Nr. €	382 853 EF	382 854 EF	382 855 EF			

Bei Bestellung der verschraubten Ausführung bitte angeben ob Einzel- oder Reihenaufstellung vorgesehen ist.

Zubehör		
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 002 EF
Befestigungsmaterial für Reihenverbindung, Edelstahl	Nr. € / Set	382 005 EF
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund feuerverzinkt*, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 004 EF
Bodenanker für Befestigung auf lockeren Untergrund, feuerverzinkt**, VE = 2 Stück	Nr. € / VE	382 010 EF
Bodenbefestigungsmaterial f. Befestigung auf Beton, galvanisch verzinkt	Nr. € / Set	245 003 EF
Bodenbefestigungsmaterial für Befestigung auf Beton, Edelstahl	Nr. € / Set	245 004 EF

^{*}Bodenanker und Schraube feuerverzinkt

^{**}Bodenanker feuerverzinkt, Schraube Edelstahl