

Fahrradparker HEDLAND

Konstruktion: Hauptbügel aus Rundrohr (Ø 42,4 mm) und Radeinstellung aus Rundstahl (Ø 16 mm). Diebstahlsichere Verschraubung aus Edelstahl mit Bodenrahmen. Bodenrahmen aus Trapezschienen. Alle Hauptbügel (tief / hoch) mit gleicher Höhe. Bei Wahl der langen Hauptbügel sind die Tiefstände soweit verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Wahlweise als Einzelständer oder als Reihenanlage erhältlich. Bei Reihenanlagen Tief- / Hochstellung (Tiefstellung langer Bügel -Hochstellung kurzer Bügel), wird immer mit der Tiefstellung begonnen. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Einstellwinkel 90°, 45° auf Anfrage möglich.

Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt. Auf Anfrage auch zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl bzw. Edelstahl elektropoliert.

Reifenbreite: bis ca. 110 mm

Radabstand:

- Tief- / Hochstellung wahlweise 500 mm (vom ADFC empfohlen) oder 450 mm, 400 mm auf Anfrage möglich
- Tief- / Tiefstellung wahlweise 700 mm (vom ADFC empfohlen)

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit verlängerten Hauptbügeln bei Einzelparkern (empfohlene Einbautiefe 400 mm) oder zum Aufdübeln bei -200 mm bzw. +/- 0 mm mit Bodenrahmen aus Trapezschienen, Bodenbefestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör.





- ADFC-empfohlen, ADFC Prüf-Nr. Q 2102
- echter Anlehnbügel mit Wegroll- und Kippschutz
- diebstahlsicher durch gute und bequeme Anschlussmöglichkeit des Fahrradrahmens auch mit kurzem Schloss
- gemäß den Anforderungen der DIN 79008 (Ausgabe 03/2021) gefertigt
- Fatbike geeignet
- gleichbleibende Optik trotz Hoch- / Tiefstellung



Zubehör für Befestigung auf Beton

200 325 EF € / Stück Rahmendübel 10 x 80 mm Edelstahl

Für 1-4 Stellplätze werden 4 Stück Rahmendübel benötigt. Ab 5 Stellplätze werden je Stellplatz 2 Stück Rahmendübel zusätzlich benötigt.

Beschwerungspoller aus Beton

200 020 EF € / Stück

Am Anfang und Ende jeweils einen Poller.

Alle zwei Meter einen Poller (erst ab Radabstand 450 mm und nur für 90° Einstellung nutzbar).




▲ Einzelparker HEDLAND einseitig, hoch



Reihenparker HEDLAND doppelseitig, hoch / tief, Tiefstellung kurze Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




A Radeinstellung einseitig hoch/tief, zum Aufdübeln (Reihenaufstellung)



Reihenparker HEDLAND einseitig, hoch / tief, Tiefstellung lange Bügel, zum Aufdübeln bei +/- 0 mm




▲ Detail: optimale Diebstahlsicherung




▲ Radeinstellung einseitig hoch, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)


450 / 500




▲ Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)




A Radeinstellung einseitig tief, zum Aufdübeln, langer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung einseitig, 90°




A Radeinstellung doppelseitig hoch/tief, zum Aufdübeln bei -200 mm (Reihenaufstellung)




1084

Radeinstellung doppelseitig hoch, zum Aufdübeln bei -200 mm, kurzer Bügel, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig tief, zum Aufdübeln bei -200 mm, (Reihenaufstellung)



▲ Radeinstellung doppelseitig, 90°

Fahrradparker HEDLAND - Radeinstellung tief / hoch

Befestigungsart		zum Aufdübeln								
empfohlene Einbautiefe	mm		+/	'- 0		200				
Nutzung		eins	eitig	doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Einstellwinkel		90°								
Radabstand	mm	450	500	450	500	450	500	450	500	
Oberfläche		feuerverzinkt								
Hochstellung kurzer Bügel, Tiefstellung langer Bügel	Nr. €	199 584 EF	199 532 EF	199 585 EF	199 533 EF	199 582 EF	199 530 EF	199 583 EF	199 531 EF	
Hoch- und Tiefstellung kurzer Bügel	Nr. €	200 004 EF	200 005 EF	200 006 EF	200 007 EF	200 000 EF	200 001 EF	200 002 EF	200 003 EF	

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen. Bei der Radeinstellung tief / hoch und Tiefstellung mit langem Bügel, werden lange und kurze Bügel im Wechsel montiert (beginnend immer mit Tiefstellung).

radparker HEDLAND - Radeinstellung tief / tief

rain rauparker nebeatub - kademstendig dei / dei										
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
empfohlene Einbautiefe	mm	+/- 0				200				
Nutzung		einse	eitig	doppelseitig		einseitig		doppelseitig		
Einstellwinkel		90°								
Radabstand	mm	600	700	600	700	600	700	600	700	
Oberfläche		feuerverzinkt								
Tiefstellung nur langer Bügel	Nr. €	199 538 EF	199 539 EF	199 540 EF	199 541 EF	199 534 EF	199 535 EF	199 536 EF	199 537 EF	
Tiefstellung nur kurzer Bügel	Nr. €	200 012 EF	200 013 EF	200 014 EF	200 015 EF	200 008 EF	200 009 EF	200 010 EF	200 011 EF	

Preise bei einseitiger Ausführung je Radeinstellung, bei doppelseitiger Variante je 2 Radeinstellungen.