Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil.
Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut.
Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskant-kurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

Mastkopf ohne Ausleger

Mastkopf mit Ausleger

Hissvorrichtung mit Kurbel

Fahnentuch-befestigung

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL

- **für das häufige Hissen geeignet**
- **Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung**
- **silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Passende Flaggen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at

FLAGGEN

Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 210 EF	297 032 EF	297 033 EF	297 034 EF	297 035 EF	297 337 EF
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm		75			100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	32	45
	Nr.	397 211 EF	297 320 EF	297 321 EF	297 322 EF	297 323 EF	297 336 EF
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.

wahlweise mit 2-teiligem Mast

ovaler Mastkopf

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung

- **für innerbetriebliche Gelände empfohlen**
- **außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung**
- **silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hisssystem für festen Sitz**
- **Halbmastbeflaggung möglich**

Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8		9	10
Mast-Ø	mm	75			100		
Ausführung		einteilig					
Gewicht	kg	12	14	16	20	23	40
	Nr. €	397 603 EF	297 040 EF	297 041 EF	297 042 EF	297 043 EF	397 591 EF
Ausführung		zweiteilig					
Gewicht	kg	–	–	–	22	25	42
	Nr. €	–	–	–	298 003 EF	298 004 EF	298 005 EF

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 453).

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerfestem Kunststoff. Kipphalterung aus Stahl. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Durch Kipphalterung (ab Masthöhe 9 m inkl.) ist der Fahnemast komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen, integrierter Kabeldurchlass und ist anpflasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Bodenhalterung-Kipphalterung.

ovaler Mastkopf

Fahnentuch-befestigung

Hissvorrichtung geschlossen

- **durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet**
- **Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung**

Alu-Fahnenmast ROBUSTA

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø unten	mm	100			135		
Mast-Ø oben	mm	60					
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr. €	297 501 EF	297 502 EF	297 517 EF	297 503 EF	297 022 EF	297 500 EF

Lieferung ohne Bodenhalterung (6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Kipphalterung (9, 10 und 12 m).