Sperrpfosten ALMERIA aus Stahl

Sperrpfosten ALMERIA zum Aufdübeln, beidseitig kippbar

Sperrpfosten ALMERIA 178 061 EF

- **beidseitig kippbar**
- **sowohl stehend als auch gekippt abschließbar**

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 484.

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr, beidseitig kippbar. Mit verstärkter Bodenhalterung aus Aluminium.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter Reflexfolie bzw. mit Reflexfolie rot-weiß.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus sind geschützt im Rohr untergebracht.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm kippbar, mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, bzw. zum Einbetonieren mit Bodenanker (siehe Zubehör).

Sperrpfosten ALMERIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 64			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	7			
Oberfläche		feuerverzinkt mit Reflexfolie rot			
	Nr. €	178 062 EF	178 055 EF	178 061	178 054 EF

Zubehör		
Deckel mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung	Nr. € / Stück	178 031 EF
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EF
Bodenanker zum Einbetonieren aus Stahl feuerverzinkt, Länge: 300 mm	Nr. € / Stück	178 068 EF

Pro Pfosten wird 1 Bodenanker benötigt.

Sperrpfosten LINARES aus Stahl

Sperrpfosten LINARES zum Aufdübeln, mit Absperrketten

Sperrpfosten LINARES

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahl mit 2 Kettenösen.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Detail: Kettenösen

Sperrpfosten LINARES

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 48	
Höhe über Flur	mm	900	
Gewicht	kg	4	5
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
	Nr. €	297 147 EF	297 145 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Absperrketten und Verbindungsglieder finden Sie auf Seite 484.

Sperrpfosten RUBI aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Metallabschlusskappe.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt, mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Schließung: Mit Sicherheits-Rundzylinderschloss (verschiedenschließend oder gleichschließend), 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3222, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Schloss und Schließmechanismus geschützt im Rohr untergebracht. Sowohl stehend als auch gekippt abschließbar.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (100 x 200 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten.

mit Metallabschlusskappe

Sperrpfosten RUBI

Befestigungsart		zum Einbetonieren				zum Aufdübeln	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76					
Höhe über Flur	mm	900					
Gewicht	kg	7	10	8	10	8	
Oberfläche		feuerverzinkt					
	Nr. €	178 093 EF	178 094 EF	178 095 EF	178 096 EF	178 097 EF	178 098 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	178 063 EF

Sperrpfosten CADIZ aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Aluminium bzw. aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend) 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten. Pfosten mit Abschlusskappe aus Stahl sind nicht mit Profilzylinderschloss möglich.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

- **Hinweis:**
  Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten CADIZ

Befestigungsart		zum Einbetonieren			zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	8	11		8
Material Abschlusskappe		Aluminium			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 039 EF	397 043 EF	397 044 EF	397 041 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr. €	397 040 EF	397 045 EF	397 046 EF	397 042 EF
Material Abschlusskappe		Stahl			
Oberfläche		feuerverzinkt			
	Nr. €	397 726 EF	397 732 EF	–	397 728 EF
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie			
	Nr. €	397 727 EF	397 733 EF	–	397 729 EF

▲ Sperrpfosten CADIZ feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet, mit Abschlusskappe aus Stahl

- **mit Abschlusskappe wahlweise aus Stahl bzw. Aluminium**

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.