Sperrpfosten RIOJA aus Kunststoff

Absperrketten finden Sie auf Seite 484.

Konstruktion: Aus hochfestem Spezialkunststoff, wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Kunststoff weiß durchgefärbt mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Kettenkopf

▲ Spitzkopf

Sperrpfosten RIOJA

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	5		3
Oberfläche		weiß gefärbt		
Kopfform		Spitzkopf		
	Nr.	297 072 EF	297 074 EF	297 076 EF
	€			
Kopfform		Kettenkopf		
	Nr.	297 051 EF	297 081 EF	297 057 EF
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 EF
	€ / Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Feuerwehrleitpfosten TURKU aus Stahl

Konstruktion: Feuerwehrleitpfosten aus Stahl mit schwarzem Kopfstück (100 mm breite Folie) und schwarz beschichteter Abschlusskappe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet.

Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
(empfohlene Einbautiefe 400 mm).



Feuerwehrleitpfosten TURKU

Befestigungsart		zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
Pfostenmaße	mm	Ø 60
Höhe über Flur	mm	500
Gewicht	kg	4
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet
	Nr.	280 001 EF
	€	

Sperrpfosten MURCIA aus Aluminium

Konstruktion: Sperrpfosten aus Aluminium. Wahlweise mit Kettenkopf oder Spitzkopf aus rotem Kunststoff.

Oberfläche / Farbe: Aluminium weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (150 x 150 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Kettenkopf

▲ Spitzkopf

Sperrpfosten MURCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren	zum Aufdübeln	zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 60			
Höhe über Flur	mm	900			
Gewicht	kg	2	3	4	
Oberfläche		weiß pulverbeschichtet			
Kopfform		Spitzkopf			
	Nr. €	297 519 EF	297 523 EF	297 521 EF	297 525 EF
Kopfform		Kettenkopf			
	Nr. €	297 518 EF	297 522 EF	297 520 EF	297 524 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton		
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. € / Paar	297 990 EF

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Zubehör		
Dreikantschlüssel, extra	Nr. € / Stück	297 144 EF

Absperrketten finden Sie auf Seite 484.

Wir beraten Sie gern: 076 72 / 958 950

• Hinweis:
Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Sperrpfosten MERIDA aus Stahl - mit Betonpilz

Konstruktion: Sperrpfosten aus Stahlrohr mit 2 Ösen zur Kettenbefestigung und einem Betonpilz. Einfache Montage des Sperrpfostens am Betonpilz durch eine zentral versenkte Steinschraube.

Oberfläche: Alle Stahlteile feuerverzinkt mit aufgesetzter roter und weißer Reflexfolie.

Befestigungsart: Zum freien Aufstellen.

Sperrpfosten MERIDA mit Betonpilz

Befestigungsart		zum freien Aufstellen
Ø Parkpilz	mm	250
Pfostenmaße	mm	Ø 64
Höhe über Flur	mm	900
Gewicht	kg	20
Oberfläche		feuerverzinkt
	Nr. €	178 005 EF

Gern beraten wir Sie auch per E-Mail: info@ziegler-metall.at

Absperrketten finden Sie auf Seite 484.