Poller mit 3p Technologie

Der Austausch von herkömmlichen Pollern ist mit großem Aufwand verbunden. Es werden mehrere Personen benötigt, um die zeitintensiven Arbeiten zu verrichten. Dies ist häufig mit sehr hohen Kosten verbunden.

Kosten- und Montagevorteile der 3p-Technologie

- Kostensenkung bis zu 90% durch separate Sollbruchstelle
- weniger als 3 Minuten Arbeitszeit
- keine Schäden an Poller, Bodenhülse oder Fundament
- System steht nach der Montage spielfrei
- schneller Austausch mit einfachem Werkzeug
- Einsatz von (Feuerwehr-) Dreikantschlüssel möglich
- die Produkte wurden für einen harten Alltagsbetrieb sorgfältig entwickelt und sind dementsprechend robust ausgelegt

Planungsvorteile mit der 3p-Technologie:

- die schnelle Herausnahme der Poller ermöglicht eine vorübergehende Schaffung von zusätzlichem Raum für Versammlungen, Märkte oder Parkplätze
- die Bodenhülsen sind mit einer Abdeckung verschließbar, dadurch wird die Gefahr des Stolperns oder der Verschmutzung verringert
- Instandhaltungsarbeiten müssen nicht vor Ort durchgeführt werden
- Produkte mit 3p-Technologie können beliebig untereinander ausgetauscht und ersetzt werden

reddot design award

ausgezeichnet durch das Design Zentrum NRW mit dem „reddot" für hohe Designqualität

Das austauschbare Verbindungsstück bricht an der Sollbruchstelle (hier: Standard-ausführung ohne Wegrollsicherung).



A - Spannkegelsatz im Poller lösen und herausnehmen.

B - gebrochene Verbindungsstücke aus Poller und Bodenhülse entnehmen.



A - Neues Verbindungsstück in Bodenhülse einsetzen und um 90° drehen



A - Poller auf Verbindungsstück setzen.

B - Spannkegelsatz einsetzen und festziehen.

Nachkaufteile 3p-Technologie

Zubehör 1 - Spannkegelsatz, Material Edelstahl V2A

Zubehör		
Spannkegelsatz mit Sechskantverschraubung	Nr. € / Stück	079 026 EF
Mehrpreis Spannkegelsatz mit Dreikantverschraubung	Nr. € / Stück	079 027 EF
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	079 029 EF

Zubehör 2 - Verbindungsstück optional mit Wegrollsicherung (WRS), Material: Eisenguss, verzinkt

Zubehör		
Verbindungsstück	Nr. € / Stück	079 025 EF
Verbindungsstück mit Wegrollsicherung*	Nr. € / Stück	079 100 EF

**unsere Empfehlung*

Zubehör 3 - Bodenhülsen, Material: Eisenguss, verzinkt

Zubehör		
Bodenhülse, Länge 300 mm, Gewicht 5 kg	Nr. € / Stück	079 023 EF
Bodenhülse, Länge 500 mm, Gewicht 7,2 kg	Nr. € / Stück	079 024 EF

Zubehör 4 - Bodenhülsenabdeckung, Material: Aluminiumguss

Zubehör		
Bodenhülsenabdeckung pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer	Nr. € / Stück	079 028 EF
Bodenhülsenabdeckung, verzinkt zum Einklemmen	Nr. € / Stück	079 048 EF

Poller TARANIS mit 3p Technologie
aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit zylindrischem Fuß. Wahlweise mit eingegossenen umlaufenden Rillen.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Andere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 502.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

▲ Poller TARANIS ohne Rille in RAL 6009 tannengrün

▲ Poller TARANIS mit einer Rille in DB 703 eisenglimmer

▲ Poller TARANIS mit drei Rillen in DB 703 eisenglimmer

Poller TARANIS

Ausführung		ohne Rille		eine Rille		drei Rillen	
Befestigungsart		zum Einbetonieren					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 86					
Höhe über Flur	mm	870					
Oberfläche		pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	8					
	Nr. €	079 078 EF	079 088 EF	079 089 EF	079 090 EF	079 077 EF	079 075 EF

Mehrpreis		
Pulverbeschichtung für TARANIS mit drei Rillen 1 Ring rot, Poller weiß	Nr. € / Stück	079 102 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 6009 tannengrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 9005 tiefschwarz
- RAL 9006 weißaluminium
- RAL 9016 verkehrsweiß
- DB 703 eisenglimmer

◀ gegen Mehrpreis rot-weiß pulverbeschichtet

Poller AMORA finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at H1180

Poller SANI mit 3p-Technologie finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at H1177