Poller ANTIKE I, PRIMUS und VARIO
aus Aluminiumguss

▲ Poller ANTIKE I, ohne Reliefstruktur, in DB 703 eisenglimmer

▲ Poller ANTIKE I, mit Reliefstruktur, in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller PRIMUS in RAL 7016 anthrazitgrau

▲ Poller VARIO in DB 703 eisenglimmer

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit witterungsbeständiger Aluminiumlegierung und durchgehendem eingegossenem Stahlrohrkern.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

▲ serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller aus Aluminiumguss

Modell		ANTIKE I				PRIMUS		VARIO	
Befestigungsart		zum Einbetonieren							
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Ausführung		ohne Struktur		mit Reliefstruktur		–	–	–	–
Pfostenmaße	mm	Ø 100 / 60		Ø 125 / 60		Ø 150 / 60		Ø 102	
Höhe über Flur	mm	900						1000	
Oberfläche		pulverbeschichtet							
Gewicht	kg	10	12	14	17	9	11	16	20
	Nr. €	264 218 EF	264 219 EF	264 370 EF	264 371 EF	264 065 EF	264 066 EF	264 224 EF	264 225 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 019 EF
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	264 005 EF
Kettenöse inkl. Schäkel 8 mm	Nr. € / Stück	264 056 EF

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau
RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9010 reinweiß	DB 703 eisenglimmer

• EXTRAS

Alle Poller dieser Seite werden auf Wunsch und gegen Aufpreis mit Sicherheitsschließung oder angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln ausgerüstet. Gitter-Geländer und Kettenabsperrungen auf Anfrage.

Poller STRIUM HELIX aus Stahl

GHM EXKLUSIV bei ZIEGLER

Konstruktion: Runder Poller (Ø 76 bzw. Ø 89 mm) aus Stahl mit quergestreifter Reliefstruktur. Wahlweise mit Flach- bzw. Rundkopf. Auf Anfrage ist der Poller mit lumineszierenden Pollerkopf erhältlich.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in GHM-Standardfarben.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 250 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 160 mm).

GHM Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

▲ Flachkopf

▲ Rundkopf

Poller STRIUM HELIX mit Flachkopf, in RAL 8014 sepiabraun

Poller STRIUM HELIX

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89	Ø 76	Ø 89
Höhe über Flur	mm	1100				1110	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet					
Gewicht	kg	9	10	9	10	12	13
Kopfform		Flachkopf					
	Nr. €	841 037 EF	841 038 EF	841 039 EF	841 040 EF	841 041 EF	841 042 EF
Kopfform		Rundkopf					
	Nr. €	841 062 EF	841 063 EF	841 064 EF	841 065 EF	841 066 EF	841 067 EF

Poller ELIAS aus Stahl

mmcité

Konstruktion: Poller aus Stahl mit Aussparung an der Vorder- und Rückseite. Auf Wunsch mit zusätzlichem Stadtwappen aus Zinkguss.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile spritzverzinkt und pulverbeschichtet in mmcité-Standardfarben.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm). Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm oder zum Aufdübeln bei -100 mm, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Design: David Karásek, Radek Hegmon

mmcité Standardfarben
siehe ziegler-metall.at/farben

Poller ELIAS ohne Stadtwappen, zum Aufdübeln bei -100 mm, in DB 703 eisenglimmer

▶ Detail: Stadtwappen

Poller ELIAS

Befestigungsart		zum Aufdübeln bei +/- 0 mm	zum Aufdübeln bei -100 mm	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	100 x 60		
Höhe über Flur	mm	1000		
Oberfläche		spritzverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg	13	14	21
Ausführung		ohne Stadtwappen		
	Nr. €	117 613 EF	117 612 EF	117 614 EF
Ausführung		mit Stadtwappen		
	Nr. €	117 616 EF	117 615 EF	117 617 EF

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei -100 mm			
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 923 EF	€ / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Zubehör für Befestigung auf Beton zum Aufdübeln bei +/- 0 mm			
Gewindestangen (4 Stück) M 12 x 200 Stahl, galvanisch verzinkt	Nr.	117 859 EF	€ / Set

Pro Poller wird 1 Set benötigt.