Poller KUGEL aus Stahl

Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

Poller KUGEL 280 060 EF

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

▲ Poller KUGEL, Ausführung 1

▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Ausführung		1			
Pfostenmaße	mm	Ø 76			
Höhe über Flur	mm	950			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	8	12	6	8
	Nr. €	280 058 EF	280 060 EF	280 059 EF	280 061 EF
Ausführung		2			
Pfostenmaße	mm	Ø 82			
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	10	14	8	11
	Nr. €	280 062 EF	280 064 EF	280 063 EF	280 065 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. € / Set	280 034 EF

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller STILO aus Stahl

Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STILO

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 108	
Höhe über Flur	mm	950	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	11	17
	Nr. €	280 074 EF	280 075 EF

Standardfarben für Poller dieser Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

- RAL 3005 weinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6005 moosgrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 7021 schwarzgrau
- DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. € / Stück	280 077 EF
Stahl-Absperrkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. € / VE	280 076 EF

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Poller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Rammschutzpoller BOULEVARD finden Sie auf der Seite 497.

Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer

Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 01

Poller BOULEVARD

Befestigungsart		zum Einbetonieren											
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.													
Pfostenmaße	mm	Ø 220				Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60	
Höhe über Flur	mm	900		500		900				890		940	
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht	kg	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
	Nr. €	264 116 EF	264 117 EF	264 114 EF	264 115 EF	264 067 EF	264 068 EF	264 112 EF	264 113 EF	264 110 EF	264 111 EF	264 069 EF	264 070 EF

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

Poller PALENCIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren			
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	70 x 70		100 x 100	
Höhe über Flur	mm	900			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	kg	9	14	13	16
	Nr. €	280 070 EF	280 071 EF	280 072 EF	280 073 EF

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 EF

Weitere Ausführungen finden Sie online unter:
www.ziegler-metall.at **H2879**

Poller PALENCIA
in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller PALENCIA
280 070 EF