# Sperrzaun VIHTI

# Sperrzaun VIHTI

**Konstruktion:** Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

**Befestigungsart:** Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: www.ziegler-metall.at



### Sperrzaun VIHTI


Sperrzaun VIHTI, verschließbar,

mit roten Reflexstreifen

feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5
Ausführung			ohne K	nieholm		mit Knieholm			
Befestigungsart			zum Einbetonieren						
Höhe über Flur	mm				10	00			
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28
Oberfläche					feuerv	erzinkt			
	Nr. €	280 035 EF	280 036 EF	280 037 EF	280 038 EF	280 043 EF	280 044 EF	280 045 EF	280 046 EF
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
	Nr. €	280 039 EF	280 040 EF	280 041 EF	280 042 EF	280 047 EF	280 048 EF	280 049 EF	280 050 EF

Zubehör			
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 EF	€ / Stück
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 EF	€ / Stück





Mehrpreis		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EF
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EF
Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm	Nr. € / Stück	297 233 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr. € / Stück	397 474 EF
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr. € / Stück	397 475 EF
Schließzwang	Nr. € / Stück	397 877 EF
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	397 476 EF

mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

## Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

**Schließung:** Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

### Höhenbegrenzungssperre RAUMO

	9-	-p-: : : : :									
Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0			
Befestigungsart			zum Einbetonieren								
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72			
Oberfläche		fe	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen								
Höhe über Flur	mm				3000						
	Nr. €	397 488 EF	397 489 EF	397 490 EF	397 491 EF	397 492 EF	397 493 EF	397 494 EF			
Höhe über Flur	mm		4000								
	Nr. €	397 379 EF	397 381 EF	397 383 EF	397 385 EF	397 387 EF	397 389 EF	397 391 EF			

### Höhenbegrenzungssperre RAUMO

		•								
Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		
Befestigungsart		zum Aufdübeln								
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71		
Oberfläche		fe	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Höhe über Flur	mm		3000							
	Nr. €	398 328 EF	398 329 EF	398 330 EF	398 331 EF	398 332 EF	398 333 EF	398 334 EF		
Höhe über Flur	mm		4000							
	Nr. €	398 321 EF	398 322 EF	398 323 EF	398 324 EF	398 325 EF	398 326 EF	398 327 EF		



# Höhenbegrenzungssperre VANTAA

**Konstruktion:** Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei  $\pm$ 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

# • Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!



### Höhenbegrenzungssperre VANTAA

	J 1								
Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm		4000						
Oberfläche			feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Befestigungsart			zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr. €	397 465 EF	397 467 EF	397 468 EF	397 469 EF	397 470 EF	397 471 EF	397 472 EF	397 473 EF
Befestigungsart					zum Au	ıfdübeln			
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr. €	397 868 EF	397 870 EF	397 871 EF	397 872 EF	397 873 EF	397 874 EF	397 875 EF	397 876 EF

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 EF
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 EF
Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere,	Sperrbreite ab 5,5 m	- 2 Barrieren.





Sperrbalken mehrteilig

Seilzugverstärkung