

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL und PRESENT



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast PRESENT mit Teleskop-Drehausleger

Konstruktion: Einteiliger Fahnenmast aus Aluminium. Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil. Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut.
Innenliegende Hissvorrichtung mit Sechskantkurbel. Mastbeschläge aus Edelstahl, Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Wahlweise mit Teleskop-Drehausleger (Ø 40 mm), verstellbar bis 1,5 m. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.



0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast FAZIL

- für das häufige Hissen geeignet
- Kurbelhissvorrichtung mit umlaufendem Edelstahlseil für komfortable Bedienung
- silbereloxierte, statisch optimierte Aluminiumrohre mit eingelassener Nut und innenliegender Seilführung
- Diebstahlsicherung des Fahnentuchs durch Innensechskantverriegelung der Hissvorrichtung
- Halbmastbeflagung möglich

Passende Flaggen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

FLAGGEN



Alu-Fahnenmast FAZIL ohne Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 210 HR	297 032 HR	297 033 HR	297 034 HR	297 035 HR
	€					297 337 HR

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 435).

Alu-Fahnenmast PRESENT mit Teleskopausleger

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10
Mast-Ø	mm		75		100	
Gewicht	kg	15	18	20	28	45
	Nr.	397 211 HR	297 320 HR	297 321 HR	297 322 HR	297 323 HR
	€					297 336 HR

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 435).

Zylindrischer Aluminium-Fahnenmast GRAZIL

Konstruktion: Wahlweise einteiliger oder zweiteiliger zylindrischer Fahnenmast aus Aluminium. Mastbeschläge aus Edelstahl, ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Vertikale Fahnentuchführung durch Karabiner am Hissseil, standardmäßig abschließbar mittels Innensechskantschloss.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren.



wahlweise mit 2-teiligem Mast



ovaler Mastkopf



Fahnentuchbefestigung



Hissvorrichtung



- für innerbetriebliche Gelände empfohlen
- außenliegende Universalhissvorrichtung für eine leichte Bedienung
- silbereloxierte Aluminiumrohre mit nachspannbarem Hissystem für festen Sitz
- Halbmastbeflaggung möglich

Alu-Fahnenmast GRAZIL

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	
Mast-Ø	mm	75		100			
Ausführung		einteilig					
Gewicht	kg	12	14	16	20	23	40
	Nr.	397 603 HR	297 040 HR	297 041 HR	297 042 HR	297 043 HR	397 591 HR
	€						
Ausführung		zweiteilig					
Gewicht	kg	-	-	-	22	25	42
	Nr.				298 003 HR	298 004 HR	298 005 HR
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung - bitte gleich mitbestellen (siehe Handbuch S. 435).

Konischer Aluminium-Fahnenmast ROBUSTA

Konstruktion: Einteiliger, konischer Fahnenmast aus Aluminium. Ovaler Mastkopf aus dauerhaftem Kunststoff. Kipphalterung aus Stahl. Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast bzw. in der Führungsschiene inkl. Hissvorrichtung mit Sicherheitsseilklemme. Standardmäßig abschließbar mittels Zylinderschloss. Lieferung inkl. Gewichtsäckchen gegen Hochwehen der Flagge. Durch Kipphalterung (ab Masthöhe 9 m inkl.) ist der Fahnenmast komfortabel in vier Richtungen kippbar, hat eine präzise Mastjustierung durch vier Schraubverbindungen, verlängerte Stahlrohrverstärkung für erhöhte statische Belastungen, integrierter Kabeldurchlass und ist anpflasterbar.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumteile silberfarbig eloxiert, Stahlteile feuerverzinkt. Kunststoff in Farbe anthrazit.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren, bei Masthöhen 6, 7 und 8 m Lieferung ohne Bodenhalterung. Bei Masthöhen 9, 10 und 12 m erfolgt die Lieferung inkl. Bodenhalterung-Kipphalterung.



ovaler Mastkopf



Fahnentuchbefestigung



Hissvorrichtung geschlossen



- durch das konische Mastprofil, besonders für große Windbelastung geeignet
- Diebstahlsicherung des Fahnentuches durch innenliegende abschließbare Hissvorrichtung

Alu-Fahnenmast ROBUSTA

Höhe über Flur	m	6	7	8	9	10	12
Mast-Ø unten	mm	100		135			
Mast-Ø oben	mm			60			
Gewicht	kg	16	17	18	32	35	42
	Nr.	297 501 HR	297 502 HR	297 517 HR	297 503 HR	297 022 HR	297 500 HR
	€						

Lieferung ohne Bodenhalterung (6, 7 und 8 m), Lieferung inkl. Kipphalterung (9, 10 und 12 m).



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de