



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, einseitig kippbar, mit Bodenplatte, mit Profizylinderschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen

**Sperrpfosten
GERNIKA NEW**

Sperrpfosten GERNIKA NEW aus Stahl

Konstruktion: Quadratischer Sperrpfosten aus Stahl mit aufgeschweißter Stahlkappe zusätzlich auch mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus oder herausnehmbar mit Kippfunktion.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Nur die feuerverzinkte sowie pulverbeschichtete Ausführung in Farbe RAL 9010 reinweiß ist mit 3 roten Reflexstreifen ausgestattet. Alle anderen farbigen Sperrpfosten haben keine Reflexstreifen.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten oder mit Profizylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten. Für herausnehmbare Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend der Universalschlüssel, siehe Zubehör, benötigt.


Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte, kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör, zum Einbetonieren bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm).

0% Mengenrabatt
www.ziegler-metall.de



Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Aufdübeln, mit Bodenplatte, in RAL 9007 grau-aluminium

Runder Sperrpfosten GERODA finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



Sperrpfosten GERNIKA NEW

Befestigungsart	zum Aufdübeln			zum Einbetonieren					
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.									
Pfostenmaße	mm 70 x 70								
Höhe über Flur	mm 900								
Gewicht	kg 9			kg 7		kg 12		kg 11	
Oberfläche	feuerverzinkt								
Nr.	397 247 HR	397 226 HR	397 228 HR	397 230 HR	397 232 HR	397 234 HR	397 236 HR	397 238 HR	
€									
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet								
Nr.	397 248 HR	397 227 HR	397 229 HR	397 231 HR	397 233 HR	397 235 HR	397 237 HR	397 239 HR	
€									

*mit komfortablem Hebe-Kipp-Mechanismus

GERNIKA NEW herausnehmbar mit Kippfunktion (siehe Darstellung)

Befestigungsart		zum Einbetonieren		
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Pfostenmaße	mm	70 x 70		
Höhe über Flur	mm	900		
Gewicht	kg	12		
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 240 HR	397 242 HR	397 244 HR
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
	Nr.	397 241 HR	397 243 HR	397 245 HR
	€			

Zubehör		
Dreikantschlüssel extra	Nr.	297 144 HR
	€/ Stück	
Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HR
	€/ Paar	
Kettenöse inkl. Montage an Pfosten	Nr.	297 171 HR
	€/ Stück	
Absperkette aus Stahl - feuerverzinkt	Nr.	297 278 HR
Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	€/ VE	
Absperkette aus Stahl - rot-weiß	Nr.	297 289 HR
Gliederstärke 5 x 35 mm, VE = 10 m	€/ VE	
Universalschlüssel mit Dreikant*	Nr.	397 246 HR
	€/ Stück	

*Bei herausnehmbaren Sperrpfosten mit Kippfunktion wird zwingend ein Universalschlüssel benötigt.




▲ Wenn es die Situation erfordert, können kippbare Sperrpfosten auch zusätzlich herausnehmbar zum Einsatz kommen



◀ Sperrpfosten GERNIKA NEW zum Einbetonieren, einseitig kippbar und herausnehmbar, mit Dreikantschloss, in RAL 9010 reinweiß mit roten Reflexstreifen


Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!




RAL 7016
anthrazitgrau



RAL 7021
schwarzgrau



RAL 9010
reinweiß*



DB 703
eisenglimmer

* Farbe RAL 9010 reinweiß mit 3 Streifen roter Reflexfolie

Sperrpfosten MONTIJO aus Stahl

Konstruktion: Runder Sperrpfosten aus Stahl mit Abschlusskappe aus Stahl.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



www.ziegler-metall.de

• mit Abschlusskappe aus Stahl

Sperrpfosten MONTIJO

Befestigungsart		zum Einbetonieren		zum Aufdübeln
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
Höhe über Flur	mm	900		
Pfostenmaße	mm	Ø 60		
Gewicht	kg	4	5	5
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 714 HR	397 718 HR	397 716 HR
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 715 HR	397 717 HR	397 719 HR
	€			
Pfostenmaße	mm	Ø 76		
Gewicht	kg	6	6	6
Oberfläche		feuerverzinkt		
	Nr.	397 720 HR	397 722 HR	397 724 HR
	€			
Oberfläche		feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet		
	Nr.	397 721 HR	397 723 HR	397 725 HR
	€			

Zubehör für Befestigung auf Beton

Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr.	297 990 HR
	€/ Paar	

Pro Pfosten werden 2 Paar Schwerlastanker benötigt.

Sperrpfosten MONTIJO



▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Einbetonieren, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen

▲ Sperrpfosten MONTIJO zum Aufdübeln, weiß pulverbeschichtet mit roten Streifen



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de