




Poller LOKI



- **extrem geringe Einbautiefe der Bodenhülse (35 mm), daher nahezu überall einsetzbar, z. B. auf Parkdecks**
- **einfache Montage der Bodenhülse durch Verkleben bzw. Aufdübeln**
- **Speziallösung zur Absturz-sicherung an Treppen bzw. Abgängen**



▲ Poller in Bodenhülse einsetzen



▲ Poller drehen und verschließen



▲ Poller auf gleiche Weise entnehmen

Geländersystem BORVO finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H0905 🔍



Poller LOKI aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Poller aus Edelstahl mit Exzenter-Dreh-Klemmverschluss für einfaches Herausnehmen aus der Bodenhülse. Die selbstschließende Öffnung der Bodenhülse verhindert das Eindringen von Schmutz und Nässe bei herausgenommenem Poller.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Exzenter-Dreh-Klemmverschluss mittels Dreikantschlüssel nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Einfaches Aufkleben bzw. Aufdübeln bei +/- 0 mm der Bodenhülse (Ø 67 mm), (empfohlene Einbautiefe 35 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Rundkopf



▲ Flachkopf

Poller LOKI

Befestigungsart		Bodenhülse zum Aufkleben / Aufdübeln	
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	Ø 76	Ø 102
Höhe über Flur	mm	900	
Oberfläche		geschliffen	
Kopfform		Rundkopf	
Gewicht	kg	7	7
	Nr.	397 223 HR	397 225 HR
	€		
Kopfform		Flachkopf	
Gewicht	kg	6	7
	Nr.	397 222 HR	397 224 HR
	€		

Zubehör zum Aufkleben / Aufdübeln		
Montagemörtel *	Nr.	398 052 HR
	€ / Stück	
Set Bodenanker inkl. Schrauben	Nr.	398 053 HR
	€ / Set	

* Der Montagemörtel reicht für 7 Bodenhülsen bei einer Bohrung von Ø 70 mm und Tiefe 35 mm.



- **Hinweis:** Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.

Poller CANARIA aus Edelstahl V2A

Konstruktion: Runder Poller aus Edelstahl.

Oberfläche: Edelstahl V2A, geschliffen.

Schließung: Mit Profilhalbzylinderschloss 30/10 (verschiedenschließend), 3 Schlüssel im Lieferumfang enthalten oder mit Dreikantschloss nach DIN 3223, 1 Dreikantschlüssel pro Lieferung enthalten.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 300 mm) oder zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (Ø 165 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



• auch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung lieferbar



▲ Rundkopf



▲ Kettenkopf



▲ Flachkopf



▲ Spitzkopf

Fußabdeckungen, Zierringe und Edelstahlketten finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



Poller CANARIA mit Rundkopf und Bodenplatte zum Aufdübeln

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Einbetonieren								
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.										
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 61	Ø 76	Ø 102
Pfostenmaße	mm	900								
Höhe über Flur	mm	900								
Oberfläche		geschliffen								
Gewicht	kg	4	5	6	4	5	6	4	5	6
Rundkopf	Nr.	297 400 HR	297 401 HR	297 402 HR	297 406 HR	297 407 HR	297 408 HR	297 418 HR	297 419 HR	297 420 HR
	€									
Kettenkopf	Nr.	–	297 271 HR	–	–	297 272 HR	–	–	297 258 HR	–
	€									
Flachkopf	Nr.	297 450 HR	297 451 HR	297 452 HR	297 459 HR	297 460 HR	297 461 HR	297 477 HR	297 480 HR	297 481 HR
	€									
Spitzkopf	Nr.	297 453 HR	297 454 HR	297 455 HR	297 462 HR	297 463 HR	297 464 HR	297 482 HR	297 483 HR	297 484 HR
	€									

Poller CANARIA

Befestigungsart		zum Aufdübeln					
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
		Ø 61	Ø 76	Ø 102	Ø 76	Ø 102	
Pfostenmaße	mm	900					
Höhe über Flur	mm	900					
Oberfläche		geschliffen					
Gewicht	kg	4	5	6	5	6	
Rundkopf	Nr.	297 412 HR	297 413 HR	297 414 HR	297 108 HR	297 114 HR	297 359 HR
	€						
Kettenkopf	Nr.	–	297 273 HR	–	297 263 HR	297 366 HR	–
	€						
Flachkopf	Nr.	297 468 HR	297 469 HR	297 470 HR	297 110 HR	297 113 HR	297 372 HR
	€						
Spitzkopf	Nr.	297 471 HR	297 472 HR	297 473 HR	297 111 HR	297 115 HR	297 370 HR
	€						

Zubehör

Dreikantschlüssel extra	Nr. 297 144 HR	€/ Stück
Bodenanker zum Einbetonieren für kippbare Sperrpfosten	Nr. 297 996 HR	€/ Stück
*Schwerlastanker M 8 / 100 Stahl	Nr. 297 990 HR	€/ Paar

*Sie benötigen pro Poller 2 Paar, bei kippbaren 1 Paar Schwerlastanker.



• Hinweis:

Für Poller und Pfosten mit Dreikantverschluss fügen wir jeder Sendung 1 kostenlosen Dreikantschlüssel bei, unabhängig von der Anzahl der bestellten Pfosten.



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de