

Poller JEREZ mit 3p-Technologie aus Stahl bzw. Edelstahl



Poller JEREZ (3p-Technologie) in DB 703 eisenglimmer



Poller JEREZ (3p-Technologie) mit umlaufender Rille aus Edelstahl

Konstruktion: Poller aus Stahl bzw. Edelstahl mit einem leicht bombierten oberen Abschluss. Wahlweise mit umlaufender Rille.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle (andere Farben auf Anfrage) bzw. Edelstahl V2A geschliffen.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 484.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.



Poller JEREZ

Ausführung		Standard		mit umlaufender Rille	
Befestigungsart		zum Einbetonieren			
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.					
Pfostenmaße	mm	Ø 108			
Höhe über Flur	mm	1000			
Gewicht	kg	10	12	13	
Material		Stahl			
feuerverzinkt und pulverbeschichtet	Nr. €	079 135 HR	079 136 HR	079 137 HR	079 138 HR
Material		Edelstahl			
geschliffen	Nr. €	079 139 HR	079 140 HR	079 141 HR	079 142 HR



Poller NIGRIN mit 3p-Technologie in DB 703 eisenglimmer

Standardfarben für Poller JEREZ und NIGRIN - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

	RAL 3020 verkehrsrot		RAL 6005 moosgrün
	RAL 6009 tannengrün		RAL 7016 anthrazitgrau
	RAL 7035 lichtgrau		RAL 9005 tiefschwarz
	RAL 9006 weißaluminium		RAL 9016 verkehrsweiß
	DB 703 eisenglimmer		

Weitere Poller mit 3p-Technologie finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H1179



Poller FARO (3p-Technologie)

Poller NIGRIN mit 3p-Technologie aus Aluminiumguss

Konstruktion: Rechteckiger, im Kopfbereich bündig geschlossener Poller aus Aluminiumguss mit nach innen versetzter senkrechter Wandung.

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle. Weitere Farben auf Anfrage.

Schließung: Verriegelung standardmäßig mittels Sechskantschraube bzw. gegen Mehrpreis mittels Dreikantschloss, siehe Zubehör (Spannkegelsatz) auf Seite 484.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm). 3p-Technologie (herausnehmbar aus Bodenhülse): bestehend aus Bodenhülse 300 mm, Verbindungsstück mit Sollbruchstelle (ohne Wegrollsicherung), Spannkegel ohne Innengewinde, Spannkegel mit Innengewinde und 6-Kantschraube.

Poller NIGRIN

Befestigungsart		zum Einbetonieren	
Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.			
Pfostenmaße	mm	96 x 100	
Höhe über Flur	mm	860	
Oberfläche		pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	10	8
	Nr. €	079 143 HR	079 144 HR

Zubehör für Poller JEREZ und NIGRIN

Öse für Kettenanbindung	Nr. € / Stück	079 056 HR
Absperkette lackiert in RAL-Farbe (einfarbig) - 8 x 52 mm	Nr. € / m	079 101 HR
Schäkel	Nr. € / Stück	079 109 HR

Poller FAVORIT aus Aluminiumguss

Konstruktion: Poller aus Aluminiumguss mit durchgehendem eingegossenen Stahlrohrkern. Zylindrischer Rumpf mit Halbkugel und Kopfring, FAVORIT 90 und 100 je 2 Mittelringe, FAVORIT 40 - 1 Mittelring. Mittelringe mit umlaufender Ringnut (größter Ring oben Ø 108 mm).

Oberfläche / Farbe: Aluminiumguss pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungshinweis: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).



Poller FAVORIT 100 in DB 703 eisenglimmer



Poller FAVORIT 100 in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller FAVORIT



Absperrung mit Ketten: Kettenpoller FAVORIT 100 in RAL 5010 enzianblau



serienmäßig mit verstärktem Innenleben

Poller FAVORIT

Modell	FAVORIT 40		FAVORIT 90 zum Einbetonieren		FAVORIT 100		
Befestigungsart							
i Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.							
Pfostenmaße	mm		Ø 76		mm		
Höhe über Flur	mm		900		1000		
Oberfläche			pulverbeschichtet				
Gewicht	kg	5	8	9	13	10	14
Nr.		264 041 HR	264 034 HR	264 030 HR	264 031 HR	264 035 HR	264 036 HR
€							

Mehrpreis		
Kettenöse	Nr.	264 056 HR
inkl. Schäkel 8 mm	€/ Stück	

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr.	264 019 HR
	€/ Stück	

Zubehör - Absperrketten		
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, kurzgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr.	264 005 HR
	€/ VE	
Stahl-Absperrkette Ø 8 mm, langgliedrig, feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr.	264 006 HR
	€/ VE	

Standardfarben - bitte bei Bestellung Farbe angeben!			



▲ Reflektoren



▲ reflektierende Folie

Zubehör - Reflektoren		
Reflektorenkranz - 8 Reflektoren in Ringnut auf 360° verteilt	Nr.	264 057 HR
	€/ Stück	
Reflektorenkranz - 5 Reflektoren in Ringnut auf 180° verteilt	Nr.	264 058 HR
	€/ Stück	
Reflektierender Folienstreifen auf Ringnut, weiß	Nr.	264 059 HR
	€/ Stück	