



Poller KUGEL Ausführung 1, herausnehmbar aus Bodenhülse, mit Dreikantschloss, in RAL 7021 schwarzgrau

**Poller KUGEL
280 060 HR**

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HR
Befestigungsmaterial-Set zum Aufdübeln	Nr. €/ Set	280 034 HR

Pro Poller wird 1 Set benötigt.

Poller KUGEL aus Stahl

Konstruktion: Poller aus stabilem Stahlrohr mit dekorativem Kugelkopf.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe bei KUGEL Ausführung 1: 350 mm, bei KUGEL Ausführung 2: 400 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe KUGEL Ausführung 1: 400 mm, KUGEL Ausführung 2: 500 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte bzw. abschließbar und kippbar, Befestigungsmaterial siehe Zubehör.



▲ Poller KUGEL, Ausführung 1



▲ Poller KUGEL, Ausführung 2

Poller KUGEL

Befestigungsart	zum Einbetonieren	zum Aufdübeln
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.		
	1	
	Pfostenmaße mm: Ø 76	
	Höhe über Flur mm: 950	
Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg: 8, 12	kg: 6, 8
Nr.	280 058 HR, 280 060 HR	280 059 HR, 280 061 HR
€		
2		
Pfostenmaße mm: Ø 82		
Höhe über Flur mm: 900		
Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Gewicht	kg: 10, 14	kg: 8, 11
Nr.	280 062 HR, 280 064 HR	280 063 HR, 280 065 HR
€		



Poller STILO zum Einbetonieren in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller STILO aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit angeschweißtem Sockelring und oberem Zierring.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 350 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm).

Poller STILO

Befestigungsart	zum Einbetonieren
ⓘ Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.	
Pfostenmaße mm: Ø 108	
Höhe über Flur mm: 950	
Oberfläche: feuerverzinkt und pulverbeschichtet	
Gewicht	kg: 11, 17
Nr.	280 074 HR, 280 075 HR
€	

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. €/ Stück	280 033 HR
Kettenöse (angeschweißt) inkl. Schäkel	Nr. €/ Stück	280 077 HR
Stahl-Absperkette Ø 7 mm feuerverzinkt und beschichtet, VE = 10 m	Nr. €/ VE	280 076 HR

Kettenöse/n bitte gleich mitbestellen!

Standardfarben für Poller dieser Doppelseite - bitte bei Bestellung Farbe angeben!

RAL 3005 weinrot	RAL 5010 enzianblau	RAL 6005 moosgrün
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7021 schwarzgrau	DB 703 eisenglimmer

Poller BOULEVARD aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Stahlrohr mit Zierkopf aus witterungsbeständiger Aluminiumlegierung.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 bzw. 500 mm).

Rammschutzpoller BOULEVARD finden Sie auf der Seite 479.



Poller BOULEVARD, Höhe 500 mm, in DB 703 eisenglimmer



Poller BOULEVARD in DB 703 eisenglimmer

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	264 01

Poller BOULEVARD

Befestigungsart	zum Einbetonieren											
<i>i</i> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.												
	Pfostenmaße	Ø 220		Ø 140		Ø 102		Ø 83		Ø 60		
Höhe über Flur	900		500		900		890		940			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet											
Gewicht	24	28	16	21	15	27	10	17	9	13	5	7
Nr.	264 116 HR	264 117 HR	264 114 HR	264 115 HR	264 067 HR	264 068 HR	264 112 HR	264 113 HR	264 110 HR	264 111 HR	264 069 HR	264 070 HR
€												

Poller PALENCIA aus Stahl

Konstruktion: Stabiler Poller aus Vierkantstahlrohr mit aufgeschweißter flacher Kappe ohne sichtbare Schweißnaht.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Standardfarben gemäß Tabelle, siehe gegenüberliegende Seite.

Schließung: Mit Dreikantschloss nach DIN 3223, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm), zum Einbetonieren mit Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 500 mm) bzw. zum Aufdübeln mit Bodenplatte bei +/- 0 mm.

Poller PALENCIA

Befestigungsart	zum Einbetonieren			
<i>i</i> Die Detail-Erklärung zu den Befestigungsarten finden Sie auf der Rubrik-Einstiegsseite.				
	Pfostenmaße	70 x 70		100 x 100
Höhe über Flur	900			
Oberfläche	feuerverzinkt und pulverbeschichtet			
Gewicht	9	14	13	16
Nr.	280 070 HR	280 071 HR	280 072 HR	280 073 HR
€				

Zubehör		
Dreikantschlüssel	Nr. € / Stück	280 033 HR

Weitere Ausführungen finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de

H2879



Poller PALENCIA in RAL 7016 anthrazitgrau

Poller PALENCIA 280 070 HR