

# Sperrzaun VIHTI

**Konstruktion:** Sperrzaun aus Stahlrundrohr (Ø 60 mm).

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich weiß pulverbeschichtet mit aufgesetzter roter Reflexfolie.

**Schließung:** Mit Dreikantschloss, Dreikantschlüssel siehe Zubehör.

Befestigungsart: Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse (empfohlene Einbautiefe 400 mm), davon ein Pfosten verriegelbar. Zum Öffnen den Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben und ihn dann um den Drehpfosten drehen. Auch komplett herausnehmbar.

Mengen-**70** rabatt www.ziegler-metall.de

Weitere Ausführungen zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren finden Sie online unter: www.ziegler-metall.de



Drehpfosten

### Sperrzaun VIHTI

Sperrbreite	m	1,0	1,5	2,0	2,5	1,0	1,5	2,0	2,5	
Ausführung			ohne K	nieholm		mit Knieholm				
Befestigungsart					zum Einb	betonieren				
Höhe über Flur	mm				10	00				
Gewicht	kg	15	17	19	21	18	21	25	28	
Oberfläche					feuerv	erzinkt				
	Nr. €	280 035 HR	280 036 HR	280 037 HR	280 038 HR	280 043 HR	280 044 HR	280 045 HR	280 046 HR	
Oberfläche		feuerverzinkt + weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen								
	Nr. €	280 039 HR	280 040 HR	280 041 HR	280 042 HR	280 047 HR	280 048 HR	280 049 HR	280 050 HR	

	In					
R						
					M	

Riegelpfosten

Zubehör				
Dreikantschlüssel	Nr.	280 033 HR	€ / Stück	
Abdeckkappe, für Hülse Ø 60 mm, ohne Verschluss, feuerverzinkt	Nr.	280 051 HR	€ / Stück	

# Höhenbegrenzungssperre RAUMO, drehbar, mit beweglicher Barriere, Sperrbreite 3,00 m

### bewegliche Barriere - Breite 2100 mm Nr. natur mit Reflexfolie rot € / 397 443 HR € / Stück bewegliche Barriere - Breite 2100 mm 397 445 HR in RAĽ 9010 weiß mit Reflexfolie rot € / Stück Vorhängeschloss inkl. 2 Schlüsseln Bügel-Ø 10 mm 297 233 HR € / Stück Schlosskasten mit Profilzylinderschloss 397 474 HR und Blind-PZ-Einsatz € / Stück Schlosskasten mit Profilzylinderschloss 397 475 HR € / Stück und Dreikantschloss 397 877 HR Schließzwang € / Stück Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel Nr. € / Stück 397 476 HR

## Höhenbegrenzungssperre RAUMO drehbar

Konstruktion: Horizontal drehbare, alle 90° verriegelbare und ab 1000 mm stufenlos verstellbare Höhenbegrenzungssperre. Bestehend aus einer Hauptstütze aus Stahlrohr (Ø 102 mm), einem Drehbügel aus Edelstahl und einem Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz und Seilzugverstärkung. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 2800 bzw. 3800 mm. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Auf Anfrage mit Auflagestütze.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium natur und weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.

**Schließung:** Abschließbar an der Hauptstütze in offenem und geschlossenem Zustand. Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör), gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz oder Dreikant- und Profilzylinderschloss sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

### Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		
Befestigungsart		zum Einbetonieren								
Gewicht	kg	62	63	65	67	69	70	72		
Oberfläche		fe	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Höhe über Flur	mm				3000					
	Nr. €	397 488 HR	397 489 HR	397 490 HR	397 491 HR	397 492 HR	397 493 HR	397 494 HR		
Höhe über Flur	mm				4000					
	Nr. €	397 379 HR	397 381 HR	397 383 HR	397 385 HR	397 387 HR	397 389 HR	397 391 HR		

### Höhenbegrenzungssperre RAUMO

Sperrbreite	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0		
Befestigungsart					zum Aufdübeln					
Gewicht	kg	65	66	67	68	69	70	71		
Oberfläche		fe	feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen							
Höhe über Flur	mm				3000					
	Nr. €	398 328 HR	398 329 HR	398 330 HR	398 331 HR	398 332 HR	398 333 HR	398 334 HR		
Höhe über Flur	mm				4000					
	Nr. €	398 321 HR	398 322 HR	398 323 HR	398 324 HR	398 325 HR	398 326 HR	398 327 HR		



# Höhenbegrenzungssperre VANTAA

**Konstruktion:** Höhenbegrenzungssperre bestehend aus 2 Hauptstützen aus Stahlrohr (Ø 102 mm) und Aluminium-Sperrbalken (86 x 46 mm) mit Antisitzschutz. Lichte Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar. Barrierenabhängung aus Aluminium siehe Zubehör. Bei einer Sperrbreite bis 4 m ist der Sperrbalken einteilig, ab 5 m mehrteilig. Ab 7 m Sperrbreite zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung.

**Oberfläche / Farbe:** Alle Stahlteile feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Aluminium weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen. Auf Anfrage nur feuerverzinkt, Aluminium natur mit roten Reflexstreifen.

**Befestigungsart:** Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 800 mm) bzw. zum Aufdübeln bei  $\pm$ 0 mm mit Bodenplatte (250 x 250 mm). Fundamentplan und Montageanleitung liegen der Lieferung bei.

# • Durchfahrtshöhe bis maximal 3800 mm frei einstellbar!



### Höhenbegrenzungssperre VANTAA

Sperrbreite	m	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Höhe über Flur	mm		4000						
Oberfläche			feuerverzinkt + weiß beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen						
Befestigungsart			zum Einbetonieren						
Gewicht	kg	106	108	110	111	114	115	117	120
	Nr. €	397 465 HR	397 467 HR	397 468 HR	397 469 HR	397 470 HR	397 471 HR	397 472 HR	397 473 HR
Befestigungsart					zum Au	fdübeln			
Gewicht	kg	110	112	114	115	118	119	121	124
	Nr. €	397 868 HR	397 870 HR	397 871 HR	397 872 HR	397 873 HR	397 874 HR	397 875 HR	397 876 HR

Zubehör		
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm natur mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 443 HR
bewegliche Barriere - Breite 2100 mm in RAL 9010 weiß mit Reflexfolie rot	Nr. € / Stück	397 445 HR
Empfehlung: Sperrbreite bis 5 m - 1 Barriere,	Sperrbreite ab 5,5 m	- 2 Barrieren.





Sperrbalken mehrteilig

Seilzugverstärkung