

Wegesperre FLEN mit 2 Auflagestützen - drehbar



Konstruktion: Wegesperre bestehend aus 1 Hauptstütze (Ø 102 mm) und 2 höhenverstellbaren Auflagestützen (70 x 40 mm) aus Stahl. Rechteckiger Sperrbalken (86 x 46 mm) aus Hartaluminium, drehbar gelagert mit Antisitzschutz. Auflagestützen sind höhenverstellbar (+ 100 / - 100 mm). Einfaches und leichtes Drehen mittels PTFE-Lager. Ab 4,5 m Sperrweite mit Diagonalstrebe aus Aluminium.

Oberfläche / Farbe: Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich rot pulverbeschichtet. Hartaluminium natur bzw. weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.



▲ DK SIMPLEX ▲ Schlosskasten mit PZ und DK ▲ Schlosskasten mit PZ und Blind-PZ-Einsatz

Schließung: Standardmäßig vorgerüstet für Vorhängeschloss (siehe Zubehör) oder gegen Mehrpreis mit Dreikantschloss (Simplex), Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz bzw. Dreikant- und Profilzylinderschloss, sowie Schließzwang.

Befestigungsart: Zum Einbetonieren (empfohlene Einbautiefe 300 mm) bzw. zum Aufdübeln bei +/- 0 mm, Hauptstütze mit Bodenplatte (250 x 250 mm), Auflagestützen mit Bodenplatte (200 x 200 mm), Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Empfohlene Fundamentgröße: L 600 x B 600 x T 800 mm

Wegesperre FLEN

Sperrbreite	m	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
Befestigungsart		zum Einbetonieren						zum Aufdübeln					
Höhe über Flur	mm	1000											
Gewicht	kg	55	57	58	60	68	70	57	59	60	62	70	72
Oberfläche		feuerverzinkt / Alu natur mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 575 HR	297 338 HR	297 340 HR	297 342 HR	297 344 HR	297 346 HR	397 577 HR	297 348 HR	297 350 HR	297 352 HR	297 354 HR	297 356 HR
	€												
Oberfläche		feuerverzinkt + rot beschichtet / Alu weiß beschichtet mit roten Reflexstreifen											
	Nr.	397 576 HR	297 339 HR	297 341 HR	297 343 HR	297 345 HR	297 347 HR	397 578 HR	297 349 HR	297 351 HR	297 353 HR	297 355 HR	297 357 HR
	€												

Mehrpreis		
Schließzwang	Nr.	397 877 HR
	€ / Stück	
Dreikantschlüssel (für DK-SIMPLEX-Schloss)	Nr.	297 890 HR
	€ / Stück	
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Blind-PZ-Einsatz	Nr.	397 474 HR
	€ / Stück	
Schlosskasten mit Profilzylinderschloss und Dreikantschloss	Nr.	397 475 HR
	€ / Stück	
Dreikantverriegelung SIMPLEX komplett inkl. 1 Dreikantschlüssel	Nr.	397 476 HR
	€ / Stück	

Zubehör		
Vorhängeschloss mit 2 Schlüsseln	Nr.	297 233 HR
Bügel-Ø 10 mm	€ / Stück	
Montagekorb für Wegesperre (Maße 210 x 210 mm)	Nr.	297 994 HR
	€ / Stück	
Schwerlastanker, verzinkt M 8 / 100	Nr.	297 957 HR
	€ / Paar	

Es werden pro Haupt- / Auflagestütze je 2 Paar Schwerlastanker benötigt.



- Steuerung über Solarstrom
- keine Elektroinstallation erforderlich
- auf Anfrage zur Wandmontage lieferbar

Wegesperre TROSA solarbetrieben

Konstruktion: Solarbetriebene Wegesperre mit Grundsäule (150 x 150 mm) und Sperrbalken (Ø 60 mm) aus Aluminium. Inklusive einem 6 V Akku (geladen durch Solarzelle bzw. alternativ durch Ladegerät, siehe Zubehör). Betätigung per Handsender mit einer Reichweite von bis zu 12 m. Mit Notentriegelung (ohne Werkzeugeinsatz).

Oberfläche / Farbe: Aluminium pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium. Sperrarm mit roten Reflexstreifen.

Befestigungsart: Zum Aufdübeln bei +/- 0 mm mit Bodenplatte (200 x 200 mm).

Technische Daten: Mit voller Ladung sind ca. 3000 Öffnungen möglich, max. 100 Zyklen am Tag. Pro Anlage sind bis 25 Handsender möglich.

Wegesperre TROSA

Befestigungsart		zum Aufdübeln			
Sperrbreite	mm	1000	1500	2000	2500
Höhe	mm	1000			
Gewicht	kg	18		19	
Oberfläche		pulverbeschichtet			
	Nr.	397 615 HR	397 616 HR	397 617 HR	397 618 HR
	€				

Zubehör		
Handsender extra - 433 MHz (inkl. Batterien)	Nr.	397 619 HR
	€ / Stück	
Akku extra	Nr.	397 613 HR
	€ / Stück	
Ladegerät für Akku	Nr.	397 614 HR
	€ / Stück	



Schrankenanlage MONNES für hohe Nutzung

Schrankenanlagen BUSSET und MONNES

Die elektromechanischen Schrankenanlagen aus dem ZIEGLER-Sortiment bieten für jeden Bedarf eine zuverlässige und innovative Lösung. Mit einer Absperrbreite bis 7,60 m ist die elektromechanische Schranke BUSSET mit abgerundeten Profilen ideal bei weiten Zufahrten in Industrie- und öffentlichen Bereichen.

Sie eignet sich für hohes Fahrzeugaufkommen. Der Eingreifschutz vermeidet Scherstellen beim Auf- und Zulauf. Durch die obenliegende Steuerung können Einstellungen bequem und einfach vorgenommen werden. Die neue Generation mit Brushless Motoren ist extrem leise, schnell und wartungsarm. Mit einer kompakten Absperrbreite von 3,80 m ist die Serie MONNES für sehr intensiv genutzte Zufahrten optimal geeignet.

Das innovative Design mit roter oder grüner Beleuchtung in der Abdeckung und im Schrankbaum gewährleistet eine verbesserte Sichtbarkeit. Schrankenanlagen dienen der automatischen oder halbautomatischen Kontrolle und Sicherung der Ein- und Ausfahrten von:

- Öffentliche Einrichtungen
- Parkplätzen
- Wohnanlagen
- Industriegeländen

Das Öffnen der Schranke kann durch verschiedene Bedien- und Steuerelemente erfolgen wie z.B.:

- Bluetooth-Schalter
- Handsender
- Codeschlösser, mit 12 Tasten und blauer Hintergrundbeleuchtung
- Schlüsseltaster, mit DIN Profilhalbzylinder und blauer Hintergrundbeleuchtung
- ID-Karten
- Kennzeichenerkennung

Damit wird gewährleistet, dass nur berechtigte Personen die Ein- bzw. Ausfahrt gewährt wird.

Zusätzliche Ausstattungen für die Schrankenanlage z.B.:

- LED Blinkleuchte Rot oder Grün
- LED-Leuchtschlauch rot/grün für ovalen Schrankenbaum
- Kollisionkupplung Basic - für runden Schrankenbaum: Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung und klappt nach unten
- Kollisionkupplung PLUS - für ovalen Schrankenbaum: Beim Auffahren auf den Schrankenbaum rastet dieser aus seiner Halterung aus, schwingt 90° entgegen der Fahrtrichtung und klappt nach unten z.B.:
- Knickbaumeinrichtung
- Halterung für Lichtschranke direkt am Gehäuse
- Standgehäuse mit oder ohne Ampel



Beratung zum Nulltarif:
0800 100 49 01



Lieferzeiten finden Sie online: www.ziegler-metall.de

Starke Marktschwankungen können zu Preisabweichungen führen: aktuelle Preise unter www.ziegler-metall.de